

# 气力输灰进料手动阀PZ73H-10C

产品名称	气力输灰进料手动阀PZ73H-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X、Y-10C气力输灰进料手动阀PZ73H-10C用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

气力输灰进料手动阀PZ73H-10C产品特点：

1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；2、具备关断或关断+节流的双重使用功能；3、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；4、适合在不同排布管道上任意角度安装。

5、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。

气力输灰进料手动阀PZ73H-10C产品结构：

PZ73H手动刀闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50-DN800，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度 400 情况下正常工作。闸板为不锈钢材质，可防止腐蚀引起的密封泄漏，底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

气力输灰进料手动阀PZ73H-10C主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气力输灰进料手动阀PZ73H-10C主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600