

## F800 尤尼帕斯 重量配料显示控制器

产品名称	F800 尤尼帕斯 重量配料显示控制器
公司名称	北京麦克罗普电子有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 北京市丰台区科学城百强大道六号院6号楼409-410
联系电话	86-01063753158-811 13021260748

## 产品详情

f800 unipulse ( 尤尼帕斯 ) 重量配料显示控制器

f800重量配料显示控制器产品介绍：

f800重量配料显示控制器是日本unipulse公司的多功能仪表，可广泛应用于高精度，高速度多种工业称重系统。适用于多料自动配料系统、定量料斗秤、定量包装秤、液体罐装系统及重量分检秤等称重系统。

f800重量配料显示控制器采用8位（字高12mm）高亮度荧光数字显示管。同时，还具有状态显示，设定值显示和累计值显示。所有功能参数可通过键盘直接输入和修改，操作极为方便。另外，它还具有如下特点：

输入信号灵敏度：0.075  $\mu$ v/字。

高稳定性：可进行模拟及数字滤波。

100次/秒高速a/d转换和数字处理能力。

显示分辨率：1/10000，扩展显示为1/40000。

重量显示：5位。

单位：g、kg、t、n、无（任选）。

设定值：具有存储和锁定保护功能。

专用si/f串行接口。

具备bcd、rs-232c、rs-485、d/a、plc、si/fii多种可供选择的接口。

## 应用说明

f800可对多达100种不同物料的配料控制。

f800具有15点输入，16点输出接口。

可选配双向bcd、rs-232c、rs-485、d/a接口。

多种plc接口：opendevicenet、cc—link（选件）

## 技术参数：

激励电压：dc10v ± 5%

激励电流：120ma（可并联4个350 的传感器）。

工作电源：100 ~ 220 v ac ± 10%（50 / 60 hz）20va（订货时说明）。

工作环境：- 10 ~ + 40（湿度小于85%）

外形尺寸：130 × 207 × 150，面板安装尺寸：127 × 200，单位：mm

## f805a unipulse尤尼帕斯触摸屏称重显示控制器

f805a仪表具有高速数据采集系统（每秒200次），彩色触摸显示屏以及节省空间的可前置安装控制面板。