

# 全自动双侧面贴标机

产品名称	全自动双侧面贴标机
公司名称	东莞市飞科自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区横岗头新州工业区
联系电话	86-076933354884 18029095001

## 产品详情

### 全自动双侧面贴标机

#### 一、产品图片

#### 二、基本用途

适用于扁瓶、圆瓶、方瓶的单面和双侧面贴标，如洗发水扁瓶，润滑油扁瓶，洗手液圆瓶等双侧面贴标，两面同贴，双标提高生产效率，广泛应用于日化、化妆品、石化、医药等行业。

#### 三、适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：要求在侧平面、侧面大弧度面、圆周面上贴附标签的产品。

应用行业：广泛应用于化妆品、日化、电子、医药、五金、塑胶等行业。

应用实例：洗发水扁瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、洗发水圆瓶贴标等。

#### 四、工作过程

\* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被覆贴附在产品上，一张标签的贴附动作完成。

\* 操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送—>产品分距—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品。

五、技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）。

适用标签长度（mm）：20mm ~ 200mm

适用标签宽度（底纸宽度/mm）：20mm ~ 160mm

适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：长度(输送方向)：20mm ~ 250mm

宽度（输送宽度方向）：30mm ~ 90mm

高度：60mm ~ 280mm

适用标卷外径（mm）：280mm

适用标卷内径（mm）：76mm

贴标精度（mm）：±1.0mm

出标速度（m/min）：步进：5 ~ 19m/min

伺服：5 ~ 40m/min

贴标速度（pcs/min）：步进：30 ~ 160pcs/min

伺服：50 ~ 200pcs/min

输送速度（m/min）：16m/min

重量 (kg) : 约330kg

频率 (hz) : 50hz

电压 (v) : 220v

功率 (w) : 1100w (牵引步进)

1600w (牵引伺服)

设备外形尺寸 (mm)、(长×宽×高) : 3000mm×1450mm×1600mm

## 六、功能特点

功能强大，一台机可实现4种产品的单面和双面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）；

采用了双侧刚性塑胶同步导向链条，自动保证瓶子对中性，对工人放瓶和流水线对接进瓶要求低，大大降低工人作业或流水线对接难度，可单机生产，也可接流水线生产；

配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差；

配置自动分瓶机构，导瓶前自动分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；

配置两重覆标机构，首次保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；

智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；

设备主要材料采用不锈钢和高级铝合金，符合gmp生产规范，整体结构牢固，美观大方。