

# 微孔金属滤元自清洗过滤器

产品名称	微孔金属滤元自清洗过滤器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

关键字：自动反吹洗过滤器，反动反吹洗过滤器，自清洗过滤器

产品概述：

在我国炼油工业中，自动反冲洗过滤器常用作加氢裂化、加氢改质、加氢精制及加氢脱硫等装置中反应器的前置过滤器，可有效地防止催化剂床层的堵塞，减少频繁的人工切换操作和繁重的过滤器清洗工作，避免不必要的停工，从而既保护了价格昂贵的催化剂，又延长了装置的操作周期，具有较好经济效益。

博滤工业bol-sw系列自动反冲洗过滤器，由南京博滤机械环保设备厂于2005年研发并批量投入生产，产品设计由多个过滤组单元构成，每组过滤单元内安装有多支滤芯，过滤器正常工作时，流体从过滤介质的外部进入到过滤介质内部，流体中的杂质被截留在过滤介质的外部，当设定的压差达到时，系统采用洁净的液体或气体进行自动反冲洗，最后杂质从最底部排出。过滤器采用标准的碳钢、不锈钢或涂层壳体。bol-sw系列自动反冲洗过滤器严格gb150-1998及asme规范设计、制造。

产品索引：自清洗过滤器，自动反冲洗过滤器，自动反吹洗过滤器，加氢裂化自清洗过滤器，

技术特性：

自动反冲洗设计，提供连续的过滤，免维护。

博滤工业bol-sw系列自动反冲洗过滤器在反冲洗过程中，可实现单组依次进行反冲洗操作，各滤组单元的过滤与反冲洗工作，互不干扰。

过滤器常用plc控制系统，并可实现远程控制。 1-50只芯/每单台过滤器。  
流量（m<sup>3</sup>/h）：6-200/单台。 设计压力(mpa)：0-5.0。 可选精度(μm)：1-1000。

博滤工业bol-sw自动反冲洗过滤器提供多样化滤元选配：不锈钢丝网滤芯、不锈钢烧结网滤芯、纤维滤芯、楔形滤芯。

网状折叠滤芯（不锈钢烧结毡、丝网），精度范围 $3\ \mu\text{m}$ - $850\ \mu\text{m}$ 。

纤维滤芯，精度范围 $1\ \mu\text{m}$ - $100\ \mu\text{m}$ 。主要材料包括聚丙烯，聚酯，尼龙，骨架为不锈钢冲孔板。

楔形滤芯，精度范围 $25\ \mu\text{m}$ - $1000\ \mu\text{m}$ ，是非常适合高粘度或研磨浆料，滤芯能够承受很高的压力和温度差。

典型应用： 适用行业：石油化工、水处理、造纸等。

bol-sw自洗过滤器适用液体：石油化工柴油、汽油、石脑油、fcc油浆、ago常压瓦斯油、cgo焦化蜡油、vgo减压瓦斯油。

水处理原水、工艺用水、清白水、超清白水，冷却循环水、喷淋水、水针水等。 bol-sw自动反冲洗过滤器主要过滤作用：去除颗粒，净化流体，保护关键设备。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。