

泰/和安TM3501/D防火门监控器主机

产品名称	泰/和安TM3501/D防火门监控器主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:鸿博 型号:TM3501/D 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、概述

TM3501防火门监控器主机严格按照GB29364-2012《防火门监控器》及相关标准设计、制造，完全满足或高于GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》等相关标准中的功能需要。

TM3501防火门监控器采用两总线控制方式，单回路共计200个总线部件位点，可连接我公司电子编码、遥控编码的一体式电动闭门器、一体式门磁开关、常开防火门监控模块、常闭防火门监控模块等现场外部器件，实现防火门打开或关闭状态的监控。具有联网功能，可与本公司生产的火灾报警控制器进行联网，也可以与我司生产的TM3500防火门监控器进行联网。

二、性能特点：

- 1) 完全满足标准GB29364-2012《防火门监控器》的要求；
- 2) 与TM3500防火门监控器主机、一体式电动闭门器、一体式门磁开关、常开防火门监控模块、常闭防火门监控模块等现场外部器件等配接，灵活构建大容量防火门监控系统；
- 3) 输出回路可通过一体式电动闭门器、一体式门磁开关，也可以直接通过现场监控模块监控防火门的开闭状态和故障信号，适应现代建筑复杂多变的要求；
- 4) 采用集中供电方式，为系统提供稳定可靠的DC24V安全电压；
- 5) 内置备用电源，主备电源自动切换，有效保证系统可靠运行；
- 6) 与火灾报警系统联动，即时关闭常开防火门，解锁被锁的常闭防火门；

三、技术参数：

输入参数输入电源AC220V+15%/50Hz输入功率250W输出参数输出电压DC24V输出电流10A通信接口CAN总线通信线RVSP-2×1.5mm²通信距离可靠通信距离1200m电源线NH-BV-2×2.5mm²供电距离可靠供电距离500m工作容量一个回路、200点备用电源断电后3小时显示功能LCD液晶屏128×64环境温度—

10 ~ +70 环境湿度相对湿度 95%海拔高度 < 4500m防护等级IP30外形尺寸400mm X 330mm X 130mm安装方式单面壁挂