

PC/ABS (韩国LG) 化工耐热原料

产品名称	PC/ABS (韩国LG) 化工耐热原料
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:批发供应
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈~丁二烯苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合并而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。注射速度:尽可能地高。化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了良好的流动特性。收缩率在0.5%左右。

特点:PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC就是聚碳酸酯,A BS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好,例如:抗冲击性提高,耐热性提高,硬度提高等等。

应用范围:汽车内外饰:仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件2.商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑,复印机,打印机,绘图仪,显示器3.电信,移动电话外

壳，附件以及智能卡: 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体,家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。

韩国LGPC/ABS型号特性：

PC/ABS韩国LG GN-5008HF特性:阻燃等级UL94 V-0;

PC/ABS韩国LG GN-5001 RF特性:防火级,不含卤素防火剂,良好的流动性;

PC/ABS韩国LG GP-5000FQ特性:超高流动,阻燃等级V-2;

PC/ABS韩国LG GP-5001AF特性:高冲击性,防燃性V-0(1/16");

PC/ABS韩国LG GP-5006AF特性:防燃性V-0(1/16"),5AV(1/12");

PC/ABS韩国LG GP-5300特性:填充加强级;

PC/ABS韩国LG HR-5006A特性:抗低温冲击;

PC/ABS韩国LG HR-5007AX特性:抗低温冲击;

PC/ABS韩国LG MP-5001AF特性:电镀级防燃性,电镀性，防燃性V-0;

PC/ABS GN-5001 RFP韩国LG化学注塑级,高耐热,无卤阻燃

PC/ABS GN-5001 RFT韩国LG化学注塑级,流动性佳,无卤阻燃

PC/ABS GN5001RF韩国LG化学注塑级，流动性佳,无卤阻燃

PC/ABS GN5001RF韩国LG化学阻燃低气味V-0级电气和电子应用.

PC/ABS GN5001 RFD韩国LG化学阻燃，高冲击或冲击改性低气味V-0级IT/商业机器,通用应用

PC/ABS GN5001 RFP韩国LG化学阻燃剂，热稳定,对热稳定V-0级电气和电子应用

PC/ABS GN5001RFD韩国LG化学注塑级,抗冲击

- 1、可提供原料物性表、UL黄卡、ROHS报告、SGS等资料.
- 2、凡在我司购买材料均可提供能力范围内技术支持..
- 3、本公司原料25公斤起订批量可优惠,款到发货.

因原料型号较多,价格行情有波动,产品页面价格与当日实际价格有出入，均以口头报价为准!

如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以致电我司咨询.本公司货源充足，品种齐全,价格

合理。

