

楼顶篮球场场地围网球场防护网楼顶球场勾花护栏网

产品名称	楼顶篮球场场地围网球场防护网楼顶球场勾花护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	产品名称:楼顶篮球场围网 产品作用:隔离防护 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

楼顶篮球场围网。四川成都球场护栏网，球场勾花网生产安装厂家，篮球场防护栏，球场围网施工，足球场，羽毛球馆室内体育馆围网均有销售。

四川成都楼顶球场护栏网是安装在篮球场四周的体育场围栏产品，篮球场护栏网固定在竞赛微记着两米外的缓和抵触区，以避免篮球飞出场地，篮球场，护栏网防护性能尽力照顾，美观的外观。篮球场护栏网普通都需求设置围栏，留出一段距离，我们称之为离地空隙。

篮球场护栏网的网孔体积普通要依据所以为适合而运用的网丝的粗细施行选择，普通篮球场护栏网的网孔为50*50,网孔也可以选用60*60,不过网丝要相应的加粗，普通选用4.5mm的才干抵达篮球场护栏网的防护强度。

篮球场护栏网的安装方式指的是护栏网立柱与空中的安装固定方式，篮球场护栏网的安装方式有众多种，这个曾经在曾经的文章中简单扼要介绍过，此处将会为宽广客户缜密介绍一下子收缩螺钉固定方式。

篮球场护栏网以为适合而运用收缩螺钉固定方式需求篮球场地空中硬化，硬化层厚度在15公分左右，强度高，恳求空中平整，水准高度差不能追赶10厘米，在理论操作中要在立柱下边烧焊法兰盘，法兰盘上头冲有固定螺钉的螺钉孔，安装时依照立柱中心距先放好线找准立柱的正确位置，然后再大眼予以固定。

四川楼顶球场围网造型和尺寸。规格A、包塑丝经 3.8mmB、网孔 50mm X 50mmC、尺寸：3000mm X 4000 mmD、立柱：直径60/2.5mm钢管E、横柱：直径48/2mm钢管焊接F、连接方式：焊接G、防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑。H、颜色：红色、绿色、白色、蓝色、黑色、黄色等。

四川成都楼顶篮球场地围网、防护网规格与参数如下：围网高度(mm)：600、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400;网片宽度(mm)：2000、2500、3000；网孔间隔(mm)：50×100、50×200、55×100、55×200、60×100、60×200、65×100、65×200;钢丝直径(mm)：40- 60；立柱截面(mm)：50×70、70×100;场护栏网、防护网的适用范围：场地围网适用于小区、花园别墅、私家泳池、庭院草坪、城市景观、**交通、运动场地、机场码头、机关学校、设施、监狱农场、工业园区、旅游度假村、物流配送中心、企事业单位等领域；