

高柔性拖链电缆7*0.75|7*1.0

产品名称	高柔性拖链电缆7*0.75 7*1.0
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

产品详情

高柔性屏蔽拖链电缆7*0.5|7*1.0|7*1.25高柔性拖链屏蔽pvc电缆具有ul&cul认证可通用于北美市场。该系列电缆用于工业自动化，机电成套设备，机床等机械设备,物流传输系统，生产线等控制系统中电气连接，特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内，该线缆如果要在室外露天安装，必须做好防紫外线防护。该线缆具有良好的柔软性。护套采用耐油pvc，使线缆具有良好的耐油性能。用于拖链系统中，适合频繁连续弯曲。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性。

产品结构

导体：多股细绞成束裸铜丝，符合ul 758 标准

绝缘：特制pvc混合材料

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合vde 0293

jz 黑色芯线白色数字编码，带黄绿导线

jb 彩芯线，带黄绿导线

oz 黑色芯线白色数字编码，不带黄绿导线

ob 彩芯线，不带黄绿导线

屏蔽：镀锡铜编织屏蔽

外护套：特制弹性pvc混合材料

外护套颜色：灰色或黑色

高柔性拖链电缆7*0.75|7*1.0|7*1.25

技术参数

工作电压：1000v ul+cul

测试电压：4000v

绝缘电阻：20m /km (20)

最小弯曲半径：移动安装：大约20x d (线缆外径)

固定安装：大约6x d (线缆外径)

工作温度：移动安装 -10 ° c 到 +90 ° c

固定安装 -30 ° c 到 +90 ° c

阻燃特性：符合vw-1 ,ft1`

认 证：ul 2464 , ul2547 , ul2405

备注:

** 代表芯线颜色

jz 黄绿+数字编码 代码：01

oz 全数字编码 代码：02

jb 黄绿+彩芯 代码：03

ob 全彩芯 代码：04

高柔性拖链电缆7*0.75|7*1.0|7*1.25