南宁翼闸，红昌科技翼闸供应

产品名称	南宁翼闸，红昌科技翼闸供应
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌交通科技有限公司翼闸技术参数：

1、电源电压： ac220±10% v/50hz

2、工作环境温度： -15c – 60度

3、相对湿度： 相对湿度≤90%、不凝露

4、驱动电机： 直流无刷电机 200w/24v

5、通信接口： rs485电器标准,

6、开闸速度： 0.4-0.8秒可调

翼闸基本由主机箱和活动翼板组成，外形就像一只展开翅膀的雄鹰，故名翼闸；对非授权人员有阻挡（劝阻）功能
，故又名挡闸；优点是运行速度快，豪华大气，缺点是通道较窄仅限行人通过。**翼闸的优势**：

1、美观性：摆门式闸机的潮流是单柱双摆，细长型。美观性只能自行判定。

2、安全性：摆闸一般靠红外光电检测人流，检测错误时，摆门会打到行人，造成不必要的纠纷，光电管数目不能太少。摆门滚动力气不能太大，否则会伤人。在封闭位置，摆门不能被手动掰开，否则失去了门禁的基本要求。

3、可靠性：闸机的可靠性是基于闸机的各种部件的可靠性以及集成方式。选择质量好的部件是基础，如读卡器、控制器、显示器等;集成方式主要看控制单元的设计选型以及通信方式。防雷部件的有无也是关系到设备的可靠性。

4、旋转寿命：摆闸是靠电念头带动旋转的，不断运动，电机寿命和减速机构寿命决定设备的机械寿命。

翼闸的材质：
闸机供人们通行用，各种外力作用频繁，机械强度是重要的考虑;闸机长期运行，是个"门户"，应当美观，因此选用1.5—2.0mm的不锈钢材质是必要的。不锈钢材质分为多种型号，最好采用304不锈钢。门页材料采用柔性材料为好。

翼闸适用范围：高档大厦、会所、企业单位出入口，能充份提升形象，增强安保防范等级

红昌科技通道闸机、道闸、电动门、岗亭品质优，期待广大客户的咨询订购。更多产品信息欢迎咨询。
网址：http://www.gxhc18.com 联系人：13471156598、0771-6737381（陈小姐）