

## LG韩国(PC/ABS)中国代理

产品名称	LG韩国(PC/ABS)中国代理
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:中国代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

LG通用PC/ABS-HP5008-HB@1.5mm-HDT= 106 ° C,IMP= 56,高流动手机外壳

LG通用PC/ABS-HP5004S-HB@0.9mm-表面高硬度,耐刮花手机外壳

LG通用PC/ABS-HF5000-HB-HDT=113 ° C,IMP=60,高流动-MP3外壳

LG通用PC/ABS-GP5006B-HB-HDT= 113 ° C,IMP=60,低温耐冲击,改善熔接痕头盔外壳

LG通用PC/ABS-HR5006A-HB-HDT= 108 ° C,IMP= 65,低温耐冲击-头盔外壳,电器外壳

LG通用PC/ABS-HR5007AX-HB@1.5mm-HDT=112 ° C,IMP= 65,低温耐冲击-汽车控制板

LG通用PC/ABS-HR5007AE-HB@1.5mm-HDT= 107 ° C,IMP=55,高流动-汽车控制板

LG通用PC/ABS-HI5002A-HB@ 1.5mm-HDT= 100 ° C,IMP=65,高流动,高抗冲-电器外壳

LG通用PC/ABS-MGP5008B-HB-HDT=95 ° C,IMP= 50,高低温抗冲-电器外壳

LG通用PC/ABS-GP5008A-HB-HDT=90 ° C,IMP=45,高抗冲-MP3, MP4外壳

LG通用PC/ABS-HP5004Z-HB=0.75mm-HDT= 115 ° C,IMP=60,高流动-手机外壳,刷卡器外壳

LG通用PC/ABS-HP5004I-HB@0.75mm-HDT=115 ° C,IMP=60,高流动-手机外壳,刷-卡器外壳

LG通用PC/ABS-HP5004-HB=0.75mm-HDT=1 15 ° C,IMP=60,高流动-手机外壳

LG通用PC/ABS-HR5007A-HB@1.5mm-HDT= 107 ° C,IMP=55,高流动-汽车控制板

注塑级PC/ABS合金-HP5004AG-0.75mm@HB-LG通用PC/ABS型,高冲击性,良好的刚度-OA/  
IT产品手机外壳

LG阻燃PC/ABS合金-GP5008BFX-V-0@1.5mm-HDT= 120 ° C,IMP= 55,高耐热通过球压125度-充电器外壳

LG阻燃PC/ABS合金-GP5008BFH-V-0@1.5mm-HDT= 123 ° C,IMP= 50,高耐热通过球压125度-充电器外壳

阻燃PC/ABS合金-GP5008BF-V-0@ 1.5mm-HDT= 112 ° C,IMP=60,耐冲击-充电器外壳

阻燃PC/ABS合金-GP5006AF -V-0@1.7mm-HDT= 104 ° C,IMP=45,高流动-OA电器外壳

阻燃PC/ABS合金-GP5000FQM-V-2@ 1.5mm-HDT =90 ° C,IMP= 15,高流动-OA电器外壳

电镀PC/ABS合金-MP5000AM-HB@ 1.6mm-HDT=95 ° C,IMP=65,可镀金-镀金装饰件,汽车门]把

电镀PC/ABS合金-MP5000A-HB@ 1.6mm-HDT=98 ° C,IMP=60,可镀金镀金装饰件,汽车i ]把

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5001 RFH-V-0@ 1.5mm-HDT= 85 ° C,IMP=53,高流动-OA电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金SG5009FA-V-0@1.6mm-HDT=94 ° C,IMP=8.5,高光泽耐刮花-高光耐刮花电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-SG5009FC-V-0@1.6mm-HDT= 90 ° C,IMP= 5,高光泽,耐刮花高光耐刮花电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5007FH-V-0@1.5mm-HDT= 128 ° C,IMP=65,高耐热,通过球压125度-充电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5007FM-V-0@ 1.5mm-HDT=110 ° C,IMP=70,高耐热,通过球压125度-充电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5007FL-V-0@ 1.5mm-HDT= 119 ° C,IMP=75,高耐热,高流动-充电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-EF5001 RFT-V-0@1.6mm-HDT=94 ° C,IMP= 50,高流动,EU Eco-Label-OA电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5001 RFT-V-0@1.5mm-HDT=85 ° C,IMP= 53,高流动-OA电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5001 RFP-V-0@1.5mm-HDT=110 ° C,IMP=12.高耐热-OA电器外壳

无卤阻燃PC/ABS合金-GN5001 RFL-V-0@1.5mm-HDT= 105 ° C,IMP=65,耐高温高湿-  
OA电器外壳,电动工具电池包外壳