

供应瓦克4115可再分散乳胶粉胶粉

产品名称	供应瓦克4115可再分散乳胶粉胶粉
公司名称	玉山泽禾新材料科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:瓦克 型号:4115 产地:中国
公司地址	江西省上饶市玉山县冰溪街道人民大道北路280号中国东部物流商贸城A1区18栋130号（注册地址）
联系电话	18260404991 18260404991

产品详情

瓦克

VINNAPAS威耐实4115N

可再分散乳胶粉

瓦克VINNAPAS 4115N可再分散乳胶粉是用于干混砂浆的多用途可分散聚合物粉末，很适用于瓷砖胶粘剂，腻子等应用，它是基于醋酸乙烯酯和乙烯的刚性共聚物，属于VINNAPAS 产品的N系列,这意味着它的流变特性为中性,提供基本的粘结力和柔韧性,并具有高度的配方自由度VINNAPAS 4115N 乳胶粉是我们标准产品系列的一部分,可为您提供适用于多种应用的产品解决方案。

特性:

VINNAPAS 4115N 可再分散乳胶粉是一种由醋酸乙烯酯和乙烯共聚物组成的可再分散乳胶粉,遇水后能够再次分散VINNAPAS 4115N

乳胶粉可以增加砂浆的粘结强度及内聚力、抗折强度、抗磨性能和施工性能，VINNAPAS 4115 N 含有一种具有防结块作用的精细矿物填料，且生产过程中不使用溶剂、增塑剂和成膜助剂VINNAPAS 4115N乳胶粉是一种具有中等流变性能的通用型可再分散乳胶粉,与无机界面有很好的粘结性能，适用于配制低排放量及高粘结强度的砂浆产品。

技术参数：

性能	条件	数值	方法
堆积		大约	DI
密度		550	N

—70 EN
0kg/ ISO
m 60
固体 高于DIN
含量 97% EN
ISO
3251
灰份1000 底于行业
15% 方法
颗粒>400底于DIN
尺寸 μm 4% EN
ISO
4610

推荐应用：

水泥基瓷砖胶粘剂和瓷砖勾缝剂

腻子

加工要配制粘结砂浆和修补砂浆等预拌干混砂浆,将可再分散乳胶粉VINNAPAS 4115N 乳胶粉与其它干组分在适当的设备中混合即可,在混合时应确保温度不会急剧升高,否则可再分散乳胶粉会因其具有热塑性而凝聚,加入足量的水后,可以机械或人工搅拌砂浆,人工搅拌时,因为施加的剪切力小,所以建议搅拌后让物料熟化5分钟后再次彻底搅拌,使用强制式搅拌机搅拌时,一般不需要熟化时间。

有关VINNAPAS

4115N乳胶粉的典型应用领域,请参阅“应用列表”部分。更多应用信息,请联系瓦克客户服务代表

包装和存储

包装：25 kg纸袋

储存：可再分散乳胶粉产品在储存期间应进行防潮处理.产品在高于30 ° C的温度下较长时间存放时,尤其在此期间受压、受潮或受到日光照射后,可能会出现结块现象.产品在开封后应妥善地密封好后存放.建议在仓库中存放可再分散乳胶粉产品,并将其放置在阴凉干燥处。如果可再分散乳胶粉产品被存放的时间超过了建议的期限,该产品可能仍然可以使用,但是在这种情况下,我们建议客户在使用该产品前对产品的性能是否满足预期用途的要求进行检测。