

生产供应6X1优质高压钢丝编织液压橡胶管

产品名称	生产供应6X1优质高压钢丝编织液压橡胶管
公司名称	衡水亚泰特胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市永安西路1449号
联系电话	86-03182101577 13932891121

产品详情

钢丝编织液压胶管 gb/t3683-92(mt98-84) 标准

产品结构及性能：

内胶层：黑色耐油合成橡胶。 增强层：一层高强度，高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层 (1w/b)

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为布纹面。 温度范围: -40 至 +100

.....适用于矿井液压支架及相关设备。 管体具有阻燃,抗静电性能。 此类胶管扣压需剥外胶。

通径	英制规格	胶管内径	增强层外径	管外径	工作压力	爆破压力	最小弯曲半径	重量	成品长度
	inch	mm	mm	mm	mpa	mpa	mm	kg/m	metres
6	1/4	6.3 ± 0.5	11.4 ± 0.5	15.4	20.0	50.0	100	0.30	20至100
8	5/16	8.0 ± 0.5	13.5 ± 0.5	17.7	17.5	43.5	115	0.40	20至100
10	3/8	10 ± 0.5	15.8 ± 0.5	20.0	16.0	40.0	130	0.47	20至100

13	1/2	13 ± 0.5	19.0 ± 0.5	23.4	14.0	35.0	180	0.57	20至100
16	5/8	16 ± 0.5	22.0 ± 0.5	26.5	12.0	30.0	205	0.65	20至100
19	3/4	19 ± 0.5	25.2 ± 0.5	29.6	10.0	25.0	240	0.76	20至100
22	7/8	22 ± 0.5	28.6 ± 0.6	33.0	9.0	22.5	280	0.93	20至100
25	1	25 ± 0.5	32.0 ± 0.6	36.0	8.0	20.0	300	1.03	20至50
32	1 1/4	32 ± 0.5	39.5 ± 0.8	43.4	6.0	15.0	420	1.26	20
38	1 1/2	38 ± 0.5	45.8 ± 0.8	49.8	5.0	12.5	500	1.47	20
45	1 3/4	45 ± 0.5	56.5 ± 0.8	56.5	5.0	12.5	500	1.64	20
51	2	51 ± 0.5	63.0 ± 0.8	63.0	4.0	10.0	630	1.90	20
64	2 1/2	64 ± 0.5	77.0 ± 0.8	77.0	3.0	7.5	700	2.50	20