

生产供应13X1高压油管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 生产供应13X1高压油管 |
| 公司名称 | 衡水亚泰特胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市永安西路1449号 |
| 联系电话 | 86-03182101577 13932891121 |

产品详情

钢丝编织液压胶管 gb/t3683-92(mt98-84) 标准

产品结构及性能：

内胶层：黑色耐油合成橡胶。 增强层：一层高强度，高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层 (1w/b)

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为布纹面。 温度范围: -40 至 +100

.....适用于矿井液压支架及相关设备。 管体具有阻燃,抗静电性能。 此类胶管扣压需剥外胶。

| 通径 | 英制规格 | 胶管内径 | 增强层外径 | 管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 成品长度 |
|----|------|-----------|------------|------|------|------|--------|------|--------|
| | inch | mm | mm | mm | mpa | mpa | mm | kg/m | metres |
| 6 | 1/4 | 6.3 ± 0.5 | 11.4 ± 0.5 | 15.4 | 20.0 | 50.0 | 100 | 0.30 | 20至100 |
| 8 | 5/16 | 8.0 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 17.7 | 17.5 | 43.5 | 115 | 0.40 | 20至100 |
| 10 | 3/8 | 10 ± 0.5 | 15.8 ± 0.5 | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 130 | 0.47 | 20至100 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|------------|------|------|------|-----|------|--------|
| 13 | 1/2 | 13 ± 0.5 | 19.0 ± 0.5 | 23.4 | 14.0 | 35.0 | 180 | 0.57 | 20至100 |
| 16 | 5/8 | 16 ± 0.5 | 22.0 ± 0.5 | 26.5 | 12.0 | 30.0 | 205 | 0.65 | 20至100 |
| 19 | 3/4 | 19 ± 0.5 | 25.2 ± 0.5 | 29.6 | 10.0 | 25.0 | 240 | 0.76 | 20至100 |
| 22 | 7/8 | 22 ± 0.5 | 28.6 ± 0.6 | 33.0 | 9.0 | 22.5 | 280 | 0.93 | 20至100 |
| 25 | 1 | 25 ± 0.5 | 32.0 ± 0.6 | 36.0 | 8.0 | 20.0 | 300 | 1.03 | 20至50 |
| 32 | 1 1/4 | 32 ± 0.5 | 39.5 ± 0.8 | 43.4 | 6.0 | 15.0 | 420 | 1.26 | 20 |
| 38 | 1 1/2 | 38 ± 0.5 | 45.8 ± 0.8 | 49.8 | 5.0 | 12.5 | 500 | 1.47 | 20 |
| 45 | 1 3/4 | 45 ± 0.5 | 56.5 ± 0.8 | 56.5 | 5.0 | 12.5 | 500 | 1.64 | 20 |
| 51 | 2 | 51 ± 0.5 | 63.0 ± 0.8 | 63.0 | 4.0 | 10.0 | 630 | 1.90 | 20 |
| 64 | 2 1/2 | 64 ± 0.5 | 77.0 ± 0.8 | 77.0 | 3.0 | 7.5 | 700 | 2.50 | 20 |