

## 海西钢塑复合土工格栅找晟坤工程海西整体格栅

产品名称	海西钢塑复合土工格栅找晟坤工程海西整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

海西钢塑复合土工格栅找晟坤工程海西整体格栅销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。加固路基，防止断裂CR氯丁橡胶密封圈一般使用温度范围为-55~12。ACM丙烯酸脂橡胶密封圈：ACM丙烯酸脂橡胶密封圈对油品有的抵抗力,耐高温、耐候性均佳，但机械强度、压缩变形率及耐水性稍差；ACM丙烯酸脂橡胶密封圈一般用于汽车传动系统及动力转向系统之中，不适用于热水、刹车油、磷酸酯之中；ACM丙烯酸脂橡胶密封圈的一般使用温度范围为-25~17。NR天然橡胶密封圈：NR天然橡胶密封圈具有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率，但在空气中易老化，遇热变黏，NR天然橡胶密封圈在矿物油或汽油中易膨胀和溶解，耐碱但不耐强酸；NR天然橡胶密封圈适合于在汽车刹车油、乙醇等有氢氧根离子的液体中使用，NR天然橡胶密封圈一般使用温度范围为-2~1。钢塑土工格栅是一种新型的高强度土工合成材料，具有较高的抗拉强度和延伸率，可以广泛应用于土工工程中。按照制造工艺的不同，钢塑土工格栅主要分为两种类型：焊接式和挤出式。焊接式钢塑土工格栅是将热轧钢板经过表面处理后，采用激光焊接技术将钢带焊接成一体的格栅；挤出式钢塑土工格栅是将聚酯树脂或聚氨等高分子材料经高温熔融后，通过模具挤出成型的格栅。##