

湖北恒湿恒温老化试验箱--国内生产工厂

产品名称	湖北恒湿恒温老化试验箱--国内生产工厂
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖北恒湿恒温老化试验箱--国内第一生产工厂

一、湖北恒湿恒温老化试验箱常用在那些领域？

湖北恒湿恒温老化试验箱采用进口高级温湿度控制仪表，带pid调节、快速自整定，可设定多种参数操作简便可靠，数字式显示，读数极为方便；制冷系统采用进口原装压缩机，高效稳定可靠。

二、湖北恒湿恒温老化试验箱温湿度范围等技术参数

1、温度范围: rt+10 ~ +100

2、湿度范围: 25%rh ~ 98%rh

3、温度均匀度: 2

4、温度波动度: 高温段 ± 0.5 低温段 ± 1

5、湿度偏差: +2/-3%rh

三、湖北恒湿恒温老化试验箱全国销量领先品牌型号有哪些？

(了解湖北恒湿恒温老化试验箱型号更多信息联系刘先生13779930896)

型号dshw-50——内箱尺寸：32 × 35 × 45cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-100——内箱尺寸：40 × 50 × 50cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-150——内箱尺寸：50×50×60cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-225——内箱尺寸：50×60×75cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-250——内箱尺寸：52×63×78cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-500——内箱尺寸：70×80×90cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-800——内箱尺寸：80×100×100cm 品牌：厦门东仕

型号dshw-010——内箱尺寸：100×100×100cm 品牌：厦门东仕

四、东仕品牌湖北恒湿恒温老化试验箱加热加湿系统

1、加热系统：湖北恒湿恒温老化试验箱采用的不锈钢管套式防干烧加热管内置镍铬合金加热丝；采用u型鳍片式不锈钢高速加温电热器加热；完全独立系统，不影响控制线路。

2、加湿系统：采用自动控制水位，箱体自动补水系统；湖北恒湿恒温老化试验箱采用宽带式强迫气流循环（表面蒸发式）加湿；加湿管全不锈钢套管，具有防干烧功能；水质：电阻率>500 Ω·m。

3、可程式模式：

（1）、同时设定120组不同条件之程式，任一组程序中，可分1200段进行工作，可任意截取部分段数来执行循环，或作任意段、组的周期循环工作。

（2）、湖北恒湿恒温老化试验箱每组程序内，最多可设定1200段不同之温度及时间（每段最大可设定99 9h59min）120组程式又可任意作串接，最大段数循环周期可达999次。

五、湖北恒湿恒温老化试验箱材质结构

1、内胆材料采用高级不锈钢砂光板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；

2、湖北恒湿恒温老化试验箱箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性；

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话：0592-5132801

传 真：0592-5552832

在线qq：429434635

邮 箱：xiamendongshi@163.com

网 址：<http://www.xmdsjc.com>