

湖北两箱式温度冲击试验箱--国内生产工厂

产品名称	湖北两箱式温度冲击试验箱--国内生产工厂
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖北两箱式温度冲击试验箱--国内第一生产工厂

一、湖北两箱式温度冲击试验箱用于什么领域？

湖北两箱式温度冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备，用于测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度，得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

二、湖北两箱式温度冲击试验箱温湿度范围等技术参数

1、湖北两箱式温度冲击试验箱高低温区温度范围：

(1) 高温区部分：+80 至+200

(2) 低温区部分：-10 至-55

2、温度测试范围：

(1) 高温：+60 至+180

(2) 低温：-10 至-40

3、控制精度：+(-)0.5 ；温度均匀度：+(-)2

4、解析精度：0.01

5、湖北两箱式温度冲击试验箱高温区升温时间：自常温至200 ， 60分钟

6、低温区降温时间：自常温至 -40 ， 60分钟

7、测试区温度恢复时间：3-5分钟。

三、湖北两箱式温度冲击试验箱全国销量领先品牌型号有哪些？

(了解湖北两箱式温度冲击试验箱型号更多信息联系刘先生13779930896)

型号dscj-50——内箱尺寸：32 × 35 × 45cm 品牌：厦门东仕

型号dscj-100——内箱尺寸：40 × 50 × 50cm 品牌：厦门东仕

型号dscj-150——内箱尺寸：50 × 50 × 60cm 品牌：厦门东仕

型号dscj-225——内箱尺寸：50 × 60 × 75cm 品牌：厦门东仕

四、厦门东仕的湖北两箱式温度冲击试验箱材质结构

1、结 构：分为高温区、低温区、测试区。

2、湖北两箱式温度冲击试验箱内外箱材质：sus # 304耐热耐寒不锈钢板，一级光面板。

3、保温材质：高密度玻璃棉及高强度pu发泡绝缘材料。

4、防汗机件：以系统k型管之热能作防汗处理。

5、湖北两箱式温度冲击试验箱附属设备：

a.耐寒耐热之高张性迫紧（ packing ），可耐温400 及低温-200

b.高低温自动转换设备乙套

c.附可调式活动盘二只

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话：0592-5132801

传 真：0592-5552832

在线qq：429434635

邮 箱：xiamendongshi@163.com

网 址：<http://www.xmdsjc.com>