

湖北强冲水试验设备--国内生产工厂

产品名称	湖北强冲水试验设备--国内生产工厂
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖北ipx5/6强冲水试验设备--国内第一生产工厂

一、湖北ipx5/6强冲水试验设备常用在那些领域？

湖北ipx5/6强冲水试验设备的水龙头式装置（软管式）：适用于可能受到各种冲水或猛烈海浪影响的产品。此种装置采用两种不同尺寸喷嘴即 $\varnothing 6.3\text{mm}$ 和 $\varnothing 12.5\text{mm}$ 。两种口径出水率分别为： 12.5l/min 和 $75 \pm 5\text{l/min}$ 。

二、湖北ipx5/6强冲水试验设备温湿度范围等技术参数

（了解湖北ipx5/6强冲水试验设备型号更多信息联系刘先生13779930896）

- 1、喷嘴内径 6.3mm ： 12.5mm ；
- 2、水流量： 6.3mm -- $12.5(1 \pm 5)\text{l/min}$ ； 12.5mm -- $100(1 \pm 5)\text{l/min}$
- 3、喷嘴至试验件外壳表面距离： $2.5\text{-}3\text{m}$

三、湖北ipx5/6强冲水试验设备采用哪些结构材料

- 1、结构：水源-->阀门-->压力表-->喷头
- 2、配置10米的水管（连接水龙头1.5寸）
- 3、水箱：塑料水箱（500升）
- 4、水泵（扬程4米）不锈钢水泵

5、喷嘴至试验件外壳表面距离：2.5-3m

四、厦门东仕湖北ipx5/6强冲水试验设备符合标准

湖北ipx5/6强冲水试验设备满足国标gb4208-93中ipx5，6的要求。

五、厦门东仕的湖北ipx5/6强冲水试验设备功能有哪些？

- 1、带流量调节阀和流量计,水流量可调，
- 2、水压可调；喷淋水循环使用；
- 3、配有时间继电器,试验时间在0-99h内预设；
- 4、外壳表面每平方米喷水时间：至少3 min

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话：0592-5132801

传 真：0592-5552832

在线qq：429434635

邮 箱：xiamendongshi@163.com

网 址：<http://www.xmdsjc.com>