

湖南顶级大型步入式老化试验箱

产品名称	湖南顶级大型步入式老化试验箱
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖南大型步入式老化试验箱--最顶级

一、什么是湖南大型步入式老化试验箱？

湖南大型步入式老化试验箱用于各类电器元件的老化,检测,检验等。厦门东仕生产的福建湖南大型步入式老化试验箱运行稳定性好；互换性好,可快速互换,售后维修方便；具有标准温度校对功能(如同手表校对北京时间)。

二、湖南大型步入式老化试验箱温湿度范围等技术参数

- 1、控温范围：室温+10~65 ,分辨率 ± 0.1 (独立控温智能模块)
- 2、控温精度： ± 1 ~ ± 2
- 3、湿度范围：环境湿度+5 ~ 70%rh(独立控湿智能模块)
- 4、分辨率 $\pm 1\%$ rh,控湿精度： ± 3 ~ $\pm 5\%$ rh采用高精度型超声波加湿
- 5、智能控温仪表,微电脑智能控制,,pid自整定,精度高，另具有超温报警和定时功能.及专有的标准温度校对.
- 6、总功率：6kw(参考)
- 7、材料：箱板采用加强型彩网保温钢板(白色，或用户定)
- 8、工作时间：连续
- 9、测温传感器：三线制pt100

10、工作室环境：环境温度：0~32 相对湿度：80%rh以下

三、湖南大型步入式老化试验房全国销量领先品牌型号有哪些？

(了解湖南大型步入式老化试验房型号更多信息联系刘先生13779930896)

1、型号dslh-18(尺寸规格可根据客户要求定制)

2、品牌：厦门东仕

3、规格：2×3×3(米)

4、公称面积：6平米×3米

四、厦门东仕的湖南大型步入式老化试验房墙体材料

库体采用双面彩钢保温库板(eps板、聚氨酯板或岩棉板)拼装而成,板材厚度由老化房本身的需求和客户的要求双向进行选择,库板板材厚度有50mm、60mm、70mm、100mm等规格,彩钢板的厚度有0.326mm、0.5mm等规格,整个库体采用钢架结构,铝型材等固定支撑,库体内外采用铝型材或不锈钢板包边;(地面处理部分根据客户要求),接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性与美观性。(房体材料的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》b2级的规定。

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话：0592-5132801

传 真：0592-5552832

在线qq：429434635

邮 箱：xiamendongshi@163.com

网 址：<http://www.xmdsjc.com>

