

湖南顶级淋雨试验装置

产品名称	湖南顶级淋雨试验装置
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖南ipx3/4淋雨试验装置--最顶级

一、湖南ipx3/4淋雨试验装置常用在那些领域？？

湖南ipx3/4淋雨试验装置适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。本试验箱严格按低压电器外壳防护等级gb/t4942.2-1993及外壳防护等级（ip代码）gb4208-2008、gb/t10485-2007相对应的国家标准技术参数设计制造。

二、湖南ipx3/4淋雨试验装置温湿度范围等技术参数

（了解湖南ipx3/4淋雨试验装置型号更多信息联系刘先生13779930896）

- 1、型号：dsly-270l-b型（可根据客户要求定制）；
- 2、温度范围：室温+10-50
- 3、工作室尺寸：1400×1400×1400（深×宽×高：mm）；
- 4、摆管半径：0.6m
- 5、摆管喷孔直径：0.4；两孔间距：50mm；
- 6、摆管摆幅：±60° ±90° ±175°（近似±180°）（可设定调节）；
- 7、摆管内径：16mm（不锈钢）；
- 8、摆管传动：伺服电机；
- 9、摆管速度调节：可设定；

10、湖南ipx3/4淋雨试验装置流量调节：配电磁流量计直接设需要流量；(圆弧摆管降水量：0.1l/min(每孔)，0.6l/min(每孔))

11、淋雨水压：50~150kpa(显示)；

12、试验台：固定样品台半径r300mm；高度手动调节(最大可调高度200mm)；

13、试验时间：可设定试验时间；

三、湖南ipx3/4淋雨试验装置使用注意

1、湖南ipx3/4淋雨试验装置安全保护装置：

(1)、自动补水系统及缺水保护系统；

(2)、无熔丝开关(漏电断路器)；

(3)、全护套式接线端子；

2、电源电压：ac220v，50hz。

四、厦门东仕湖南ipx3/4淋雨试验装置符合标准

湖南ipx3/4淋雨试验装置内外壳材料均为sus304不锈钢板制成(外壳为不锈钢发纹板)，其它所有接触水的部分均为不锈钢材料制成。(箱底承重50公斤)

五、厦门东仕的湖南ipx3/4淋雨试验装置摆管控制系统：

1、调节装置：摆管为伺服电机传动plc控制，由5.7寸彩色触摸屏控制器直接设定摆动角度、摆动速度、水流量、试验时间等；

2、湖南ipx3/4淋雨试验装置采用的电器元件：电器元件均为国内合资公司产品(施耐德等)。

3、主要配置：伺服电机、放大器、彩色触摸屏控制器、plc、电磁流量计、过滤器、减速机、压力变送器、增压水泵等。

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电话：0592-5132801

传真：0592-5552832

在线qq : 429434635

邮 箱 : xiamendongshi@163.com

网 址 : <http://www.xmdsjc.com>