

# 湖南顶级耐气候氙灯试验箱

产品名称	湖南顶级耐气候氙灯试验箱
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

## 产品详情

湖南耐气候氙灯试验箱--最顶级

湖南耐气候氙灯试验箱建氙灯耐气候试验箱有哪些用途？

湖南耐气候氙灯试验箱已成为耐光耐侯测试领域的普遍选择，为相关行业提供了充足的技术参考和实践证明。本设备是以长弧氙灯为光源，模拟和强化耐候性加速老化的试验设备，以快速获得近大气老化的试验结果，用来评价塑料橡胶、油漆涂料、纺织印染等材料的耐候性。

二、湖南耐气候氙灯试验箱温湿度范围等技术参数

- 1、氙灯电源：交流220v/50hz，总功率 6kw。
- 2、氙灯功率：6kw（水冷型全太阳能光谱长弧氙灯，使用寿命: < 1200小时
- 3、氙灯辐射强度：（350-850nm）550w/m<sup>2</sup> ~ 1100 w/m<sup>2</sup>（可设定值）
- 4、触发器工作电压交流220v,触发时间 < 2s，二次触发间隔时间 > 10min。
- 5、温度范围：55 ~ 78，试验黑板温度：65 ~ 110
- 6、湿度范围:打开氙灯工作时,湿度 65%rh,关闭氙灯时,湿度 75%rh
- 7、温度均匀度：3 8.试样旋转筐转速：1r/min(无级调速)
- 8、弧中心至试样的距离350 ~ 380mm
- 9、暴晒/淋水周期60min/12min,102min/18min可选
- 10、型号：dssn-9000（了解湖南耐气候氙灯试验箱型号更多信息联系刘先生13779930896）

11、工作室尺寸：550 × 600 × 1000/分体式

12、（外形尺寸：1100宽\*1200深\*1750高）

13、喷水压力78 ~ 127kpa

14、过滤器255nm以下0%，400 ~ 800nm90%以上。

三、湖南耐气候氙灯试验箱全国销量领先品牌符合国标？

1、gb/t1644.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法（弧氙灯）

2、gjb150.军用设备环境试验方法—太阳辐射方法

3、gb12831-86硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法

4、gb/t1865-97 漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）

5、gb/t5137.3-96汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法

6、gb/t16259-96彩色建筑材料、人工气候加速，颜色老化试验方法。

7、gb/t2423.24-95电子电工产品环境试验第二部分：试验方法，试验模拟面上的太阳辐射。

四、厦门东仕湖南耐气候氙灯试验箱特点优点

1、通风冷却装置：试验箱温度通风冷却系统由温控仪（台湾宇光）自动控制。

2、淋雨系统：设备的淋雨系统由水泵，时间继电器，喷嘴等组成部分，喷洒周期可调。

3、黑板温度计直接测量试样表面温度.4.直接测量氙灯辐射强度,并且可以设定调整氙灯辐射强度.5.氙灯冷却采用风冷，降低了设备运行和维护费用。

6、试样架试样架以1r/min的速度围绕光源旋转，在试样架上安装了黑板温度计bpt

7、定时装置:为了记录每次试验工作时间，设备在操作面板上设有定时器，可对设备时间进行控制，定时结束设备即自动关闭。

8、保护装置:为了使氙弧灯能正常工作，不致损坏，本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却连锁外（即冷却风机不工作时氙弧灯是不能点亮的）并在运转过程中如果发生冷却系统故障、工作不正常时，氙灯自动熄灭，全机停止工作的保护设施。

五、厦门东仕的湖南耐气候氙灯试验箱材质

1、外壳：sus3042b不锈钢板

2、内胆：sus3042b不锈钢板

3、密封：硅橡胶密封条

4、温控仪:韩国temi880触摸屏

- 5、加湿方式：浅槽式电加热
- 6、对流：长轴专用风机
- 7、玻璃观察窗,试样架旋转结构
- 8、设备运行时序控制器.
- 9、“f-za”光辐射计
- 10、黑板温度计bpt或黑标准温度计bst.
- 11、专用滤光器
- 12、专门为用户量身定制的不锈钢样品架

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话：0592-5132801

传 真：0592-5552832

在线qq：429434635

邮 箱：xiamendongshi@163.com

网 址：<http://www.xmdsjc.com>

