

湖南顶级电子式纸箱抗压机-

产品名称	湖南顶级电子式纸箱抗压机-
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖南电子式纸箱抗压机--最顶级

一、湖南电子式纸箱抗压机常用在那些领域？？

湖南电子式纸箱抗压机采用高精度力量感测器感应，测试出抗力数值并直接显示。为检验纸箱或其他材料制成容器之耐压强度最直接的设备。

二、湖南电子式纸箱抗压机温湿度范围等技术参数

1、感应：load cell力量感应器

2、容量：2吨

3、单位切换：kgf/n

4、显示器配置：led显示

5、测试空间：1000x1000x1000mm (lwxh)

6、分解度：1/10000

7、精度：±0.5 (±.0.1%)

8、电源：1 ,ac220v 50hz

9、重量：约 600kg

三、厦门东仕湖南电子式纸箱抗压机全国销量领先，采用品牌配置

（了解湖南电子式纸箱抗压机型号更多信息联系刘先生13779930896）

- 1、控制软件：液晶plc控制；
- 2、传动电机：采用台湾三洋；
- 3、传动增力减速箱：采用亚士霸；
- 4、位移跟进：采用日本欧姆龙；
- 5、力量传感器：采用美国世铨；
- 6、传动丝杆：采用硬质镀钢精密丝杆（浙江）
- 7、传动导杆：采用硬质镀钢导杆（浙江）
- 8、变频器：采用台湾台达；
- 9、控制电器：采用日本欧姆龙、台湾正泰等电器
- 10、材质：采用a3钢板、453钢材等
- 11、外观处理：静电喷粉加工

四、湖南电子式纸箱抗压机应该如何操作？

- 1、将所需测试产品与中央机台上下压板中间；
- 2、调节好限位保护开关行程；
- 3、将仪表参数设定好，（注是指用户所用的功能“抗压”与持压）请恰当选择好；
- 4、从左至右将急停旋钮打开电源，总阀打开电源，待仪表上电；

五、使用湖南电子式纸箱抗压机应注意事项

- 1、湖南电子式纸箱抗压机仅使用单相220v交流电源。
- 2、湖南电子式纸箱抗压机四周切勿放置易燃之物，以免火灾。
- 3、试验机壳需接地，否则有触电危险。
- 4、电源进线端应接在有定量以上具有漏电保护空气；开关和接触器以便紧急时端切断电源。
- 5、湖南电子式纸箱抗压机工作时，切勿用于触摸。

如需搬移机器，务必在切断电源后方可移动。

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话：0592-5132801

传 真：0592-5552832

在线qq：429434635

邮 箱：xiamendongshi@163.com

网 址：<http://www.xmdsjc.com>