

# GSHP型回转格栅除污机

产品名称	GSHP型回转格栅除污机
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

关键字：回转格栅除污机，格栅除污机，链板回转式格栅除污机

产品概述：

bol-gshp链板回转式格栅除污机是博滤机械2005投入批量、标准化生产的一种能够连续工作的清污设备，该设由栅条拦截液体中的、杂物，耙齿板从栅条背面下降至底部后，回转至栅条的前面，由下而上地将栅渣提升至卸料口排出，达到固液分离的目的。产品索引：回转式格栅除污机，回转式格栅清污机，gshp回转式栅除污机，gshp格栅除污机，回转式格栅，gshp型格栅清污机，格栅除污机，格栅清污机，反捞式格栅除污机，阶梯式格栅除污机，粗格栅除污机，格栅除污机工作原理，回转式粗格栅除污机，转鼓式细格栅，转鼓式格栅，转鼓格栅，转鼓格栅除污机工作原理，回转耙式格栅除污机。

工作原理：

bol-gshp链板回转式格栅除污机由若干组特殊形状耙齿组，按一定的排列次序装配在耙齿轴上形成封闭式耙齿链，下部安装在进水渠水体中。当链轮作匀速定向旋转时，整个耙齿链也随着运动，吸附在齿耙上的固体杂物从液体中分离出来，流体则通过耙齿的栅隙流过去，整个工作状态连续进行。

由于耙齿的特殊结构，使耙齿链到达顶部时，因弯轨和链轮的导向作用，使相邻耙齿向产生互相错位推移，把附在齿面上的大部分污物外推，污物以自重自行脱落，为了使渣物更加彻底清除，可增设尼龙刷反向刷洗。

技术特性：

结构紧凑、操作简单、控制简单，便于实现自动化。

能耗省、噪音低、耐腐蚀性好。

除污动作连续、排渣干净、分离效率高。

gshp型除污机驱动装置采用摆线针轮减速机，噪声低，结构紧凑，运行平稳安全。

机架具有独特的框架结构，刚性强，且易安装维护。分碳钢和不锈钢，碳钢机架作防腐处理。

博滤工业工业gshp除污机传动部分均采用不锈钢材料，可有效防止设备的腐蚀损坏。

耙齿板采用数控机床加工，精度高，外表美观。其栅距可根据用户要求确定。

plc可根据格栅前后液位差来控制其自动运行：并且在现场设有手动开关，实现手动操作。可根据用户需要，按实际需求设计运行程序和留有总控制的接口实现远程控制。操作简单、灵活、安全。

每台gshp设备均设有过载电流保护，并在驱动链轮上设计有安全销保护，实行机械和电气双重保护，确保设备安全运行。

产品应用：

设备可用在取水构筑物的进水口，污水及雨水提升泵站，污水处理厂的西格栅间，清除较小的漂浮物、悬浮物、也可用于纺织、印染、屠宰、制革、造纸等工业废水的预处理筛分和制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。广泛应用于城市污水处理中各类雨水、污水泵站；给水提升泵站；污水处理厂的进水口处，用来拦截、清除漂杂物，是一种较理想的除污机械。

我公司在市区设有商务接待处中心，欢迎四海贵朋驾临我厂考察、指导。联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。