

颇尔耐酸薄膜过滤器滤芯滤袋

产品名称	颇尔耐酸薄膜过滤器滤芯滤袋
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

产品概述

any-234p-210r-la说明：薄膜过滤器，该型号的颇尔薄膜液体过滤器是盐水系统过滤器，采用负压自动反清洗操作方式，其过滤器管板开孔数为234个，笼骨材质为改性pp，过滤器设备直径为2100mm，设备筒体及管件的内衬防腐层材质为衬胶，过滤器适用于过滤低固体含量滤液的标准型设备。

pall颇尔薄膜液体过滤器anf-108p-160r-ma any-234p-210r-la是盐水系统过滤器。产品索引：pall颇尔薄膜液体过滤器滤芯，pall颇尔管式薄膜过滤器滤芯，pall颇尔薄膜过滤器滤芯，pall颇尔薄膜过滤器滤袋，颇尔膜过滤器设备滤芯，pall颇尔废水过滤器滤芯，pall颇尔盐水过滤器滤芯，pall颇尔盐水过滤器滤袋，pall颇尔脱硫过滤器滤芯，pall颇尔脱硫过滤器滤袋，pall薄膜过滤器滤袋，颇尔薄膜过滤器滤袋，颇尔膜过滤器设备，pall膜过滤器设备，膜过滤器设备滤芯，膜过滤器设备滤袋，薄膜酸性液体过滤器，博滤液体过滤器，颇尔博滤酸液体过滤器，gore-tex®薄膜，pall薄膜，微孔薄膜过滤器滤袋，薄膜过滤器ptfe滤袋，ptfe覆膜滤袋，膜过滤器设备滤袋，膜过滤器设备滤袋，pall薄膜过滤器滤袋，颇尔薄膜过滤器滤袋，pall薄膜过滤设备滤袋，管式薄膜过滤器滤袋，pall颇尔管式薄膜过滤器滤袋。

反洗参数：

反洗液量：8-12l/m²（过滤面积）。

反洗负压：0.34kg/cm²或5psi。

正向压差：< 1.0kg/cm²。

反洗时间：2-4s。

固含量范围：

高：10000-100000ppmw

中：3000-10000ppmw

低：20-3000ppmw

反洗液量：8-12 l/m²（过滤面积）

反洗负压：0.34 kg/cm²或5psi

正向压差：< 1.0 kg/cm²反洗时间：2-4s

采用负压自动反清洗操作方式，其过滤器管板开孔数为234个，笼骨材质为改性pp，过滤器设备直径为2100mm，设备筒体及管件的內衬防腐层材质为衬胶，过滤器适用于过滤低固体含量滤液的标准型设备。

常用型号：anf-108p-160r-ma，any-234p-210r-la等。

精度选择：

盐水过滤器；废水过滤器；盐水过滤器tf6112950采用0.2 μm，脱硫过滤器ts6112950采用1.0 μm，废水过滤器ts6112950采用1.0或0.5 μm。

主要部件：

管式薄膜过滤器（滤芯）滤袋

应用 型号 精度, μm 流通量,m³/m²/hr

盐水 tf6112950 0.2 0.7-0.8

脱硫 ts6112950 1.0 0.8-1.0

废水 ts6112950 1.0或0.5 0.5-0.7

扰性阀

螺栓、铸件阀体、菱形密封條、橡胶阀芯、铸件阀体、螺母。

下液位开关 压力表 气源三连件。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。