

# 承德围场县-污泥固化生石灰，细度200目-自有矿山

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 承德围场县-污泥固化生石灰，细度200目-自有矿山        |
| 公司名称 | 张家口宏功白灰厂                         |
| 价格   | 200.00/吨                         |
| 规格参数 | 细度:100-300目<br>产地:张家口<br>运输方式:汽运 |
| 公司地址 | 河北省张家口市怀安县冀家庄村东南                 |
| 联系电话 | 15297313516 13722356066          |

## 产品详情

承德围场县-污泥固化生石灰，细度200目-自有矿山 熟石灰对制药冲洗水中所产生的悬浮颗粒还具有吸附沉淀作用，除低污染物的浓度防止腐蚀，适用于低压、中压、小容量汽包锅炉的长期停用保护；生石灰的主要成分是CaO，一般呈块状，纯的为白色，含有杂质时为淡或淡。生石灰吸潮或加水就成为消石灰，消石灰也叫熟石灰，它的主要成分是Ca(OH)<sub>2</sub>。生石灰注意事项使用操作过程越短越好，放置在包装容器内的适当处，起到密封吸湿的作用。比表面积很大(达10~30m<sup>2</sup>/g)，其表面吸附一层较厚的水膜，可吸附大量的水，因而有较强保持水分的能力，即保水性好。将它掺入水泥砂浆中，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性。石灰依靠干燥结晶以及碳化作用而硬化，由于空气中的化碳含量低，且碳化后形成的硬壳阻止化碳向内部渗透。氧化钙，是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰

石灰岩是地壳中分布广的矿产之一 与总钙有很大的区别，总钙是包含碳酸钙、硅酸钙、等其他含有钙元素的原料中钙的含量 (3) 硅酸盐制品以石灰(消石灰粉或生石灰粉)与硅质材料(砂、粉煤灰、火山灰、矿渣等)为主要原料，经过配料、拌合、成型和养护后可制得砖、砌块等各种制品。因内部的胶凝物质主要是水化硅酸钙，所以称为硅酸盐制品，常用的有灰砂砖、粉煤灰砖等。建筑：三合土、石灰浆、刷墙壁 (Ca(OH)<sub>2</sub>+CO<sub>2</sub>=CaCO<sub>3</sub> +H<sub>2</sub>O) 注意：1.化碳使澄清石灰水变浑浊新刷的墙壁会“出汗”盛放石灰水的瓶子打开久了。石灰有生石灰和熟石灰(即消石灰)，按其氧化镁含量(以5%为限)又可分为钙质石灰和镁质石灰。由于其原料分布广，生产工艺简单，成本低廉。石灰具有较强的碱性，在常温下，能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应，生成有水硬性的产物，产生胶结。因此，石灰还是建筑材料工业中重要的原材料。规格：粉状别名：消石灰、熟石灰；分子式：Ca(OH)<sub>2</sub>。

反应速度取决于石灰石所含杂质及它们的晶体大小 实验室用于氨气的干燥和醇的脱水等以及仪表仪器、医、服饰、电子电讯、皮革、纺织等行业的产品。生石灰制备原料：在实际生产中，为加快分解，煅烧温度常提高到1000~1100。由于石灰石原料的尺寸大或煅烧时窑中温度分布不匀等原因，石灰中常含有欠火石灰和过火石灰。欠火石灰中的未完全分解，使用时缺乏粘结力。过火石灰结构密实。以及仪表仪器、医、服饰、电子电讯、皮革、纺织等行业的产品。生石灰制备原料：在实际生产中，为加快分解，煅烧温度常提高到1000~1100。由于石灰石原料的尺寸大或煅烧时窑中温度分布不匀等原因，石灰中常含有欠火石灰和过火石灰。欠火石灰中的未完全分解，使用时缺乏粘结力。过火石灰结构密实。持续向消化后的石灰乳中参与400克水，反响完全后检测未消化固体残渣的份额，即可判别生石灰的质量