

# 单双股正反捻刺绳机

产品名称	单双股正反捻刺绳机
公司名称	河北美润丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县为民街北
联系电话	0318-8559138 18830829116

## 产品详情

1、单股刺绳机 单股刺绳网机由绕丝和收丝二部分连接组成，并配套三只放丝盘，该机动作平稳，噪音低、生产安全性高，能耗省，生产效率高，并采用先进的电子计数控制。

单股刺绳机的主要技术参数:

序号	项目	单位	基本参数
1	电动机	型号	y100l2-4
2	电动机	kw	3
3	主传动轴转速	转/min	402
4	绕刺绳速度	转/min	470
5	拔绳转速	转/min	134
6	收绳圆盘转速	转/min	30-255
7	主机部分	mm	1900x1300x980
8	收绳部分	mm	1300x500x500

2、双股刺绳机 双股刺绳网机由绕丝和收丝加捻二部分连接组成，并配套四只放丝盘，该机各部件工作协调，动作平该机主要适用于生产各种多股刺绳网机，其使用材料应符合稳，操作灵活可靠。

双股刺绳机的主要技术参数:

序号	项目	单位	基本参数
1	电动机	型号	y100l2-4
2	电动机	kw	3

3	主传动轴转速	转/min	402
4	绕刺绳速度	转/min	470
5	拔绳转速	转/min	134
6	收绳圆盘转速	转/min	30-255
7	主机部分	mm	1900x1300x980
8	收绳加捻部分	mm	1800x750x750

3、正反捻刺绳机 正反捻刺绳机主要适用于生产双股正反捻刺绳,其使用材料应符合gb/t343-94标准要求《一般用途低碳钢丝》，该机生产的产品广泛使用于国防、铁路、高速公路、农畜牧等做防护、围栏用。正反捻刺绳网机由正反加捻、绕刺和摩擦收绳二部分组成，并配套四只收丝盘。

操作方便、动作平稳、噪音低、能耗省，并采用先进的电子记数控制。正反捻刺绳机的技术参数

序号	项目	单位	基本参数
1	电动机	型号	y100l2-4
2	电动机	kw	2.2
3	主传轴转速	r/min	357
4	拔绳速度	次/min	125
5	收绳盘转速		摩擦收取
6	理论产量	kg/h	50
7	主机部分尺寸	mm	1900x1300x980
8	收绳部分尺寸	mm	1300x800x700