

穿管器价格 穿管器生产厂家 穿管器供应商

产品名称	穿管器价格 穿管器生产厂家 穿管器供应商
公司名称	霸州市康仙庄邦捷电力器材厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市经济开发区56号
联系电话	86-03167399000

产品详情

简介：

穿孔器又名穿管器、穿线

器、引线器、通管器、引线棒、玻璃钢通条、穿缆

器

穿孔器、电缆穿孔器、墙壁穿孔器、管道穿孔器、穿管器、电缆穿管器、管道穿管器、墙壁穿管器、穿

线器、电

缆穿线器、管道穿

线器、墙壁穿线器、玻璃钢穿孔器、

玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器

等；由于它的材质中有玻璃钢的材质和用途是在管道中起到牵引电缆的作用，其名称又可以在以上名称

前面加上玻璃钢穿孔器、管道穿线器、电缆穿管器等词组。

用途：

玻璃钢穿孔器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提高工作效率，是一种高效的电力施工工具及通信施工工具。

制作工艺：

穿孔器是由玻璃钢纤维和高密度工程树脂组成；其制作工艺是：玻璃纤维加入化学材料通过高温定型成玻璃钢杆，高密度工程树脂经过高温熔化通过高压挤出机挤出，而玻璃钢纤维杆通过牵引机穿过挤出机将高密度工程树脂牢牢的包敷在玻璃钢杆上便成了穿孔器。

产品特点：

穿孔器具有耐磨、防老化、耐酸碱，在极冷极热环境下不变形不断裂；拉伸强度高、弯曲性能强，可在狭小的管道中自由的穿梭而且不变形不断裂。玻璃钢穿孔器的牵引配件经过特殊防锈处理可在几年内不老化生锈。穿管器的车架是用高频焊接钢管弯曲通过二氧化碳气体保护焊接而成，车架配有脚轮（墙壁穿孔器除外），移动方便，车架上装有刹车装置可防止在施工中穿管器自动放出。

穿管器的规格：

墙壁穿线器一般杆径为：4.5mm，长度从1-100米根据客户要求定做。

管道穿孔器杆径分为：6mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm，长度从1-500米根据客户要求定做。注意：由于穿管强度的问题，我们要按照客户要求的长度推荐合理的规格，细则不能长，长则不能细。

本公司产品级别分类及说明：

a级穿管器：

玻璃钢杆原材料采用德国进口材料，运用德国工艺通过进口设备制作而成。产品定型前通过机器高温后再通过6个闭氧降温池逐步定型，其制作工艺一是防止产品在高温时受到外界空气的氧化、灰尘的侵蚀；二是防止产品在没有定型前受到极度冷热带来的产品组织元素上的破坏，这样生产出来的穿管器在使用寿命和产品品质上得到了大大的提高，牵引测试破裂值为50kn，一般一套穿管器用3-5年都不会出现变形断裂的现象。该产品质保期为2年。

b级穿孔器：

玻璃钢杆原材料采用国产优质玻璃纤维，运用德国工艺通过进口设备制作而成。另外该产品中间加入高强度钢丝，使穿孔器的牵引强度大大的加强，其牵引测试的破裂值为60kn，在牵引比较长的电缆的时候发挥出较大的优势。

c级穿线器：

玻璃钢杆原材料采用国产优质玻璃纤维，运用德国工艺通过进口设备制作而成。牵引测试破裂值为40kn。