

襄阳建筑工地洗轮机HR-100价格

产品名称	襄阳建筑工地洗轮机HR-100价格
公司名称	宜昌宏睿清洁设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	宜昌伍家岗区东山大道206号
联系电话	86-07176277693 18171913392

产品详情

襄阳建筑工地洗轮机hr-100价格：建筑工地渣土车，运输车辆清洗，上门安装维护，保修一年，让客户放心使用！

洗轮机是一种结构比较简单、操作方便的工程车辆洗车机。洗轮机主要有控制系统、感应系统、供水系统、传动系统、喷水系统以及架体部分的组成。车辆缓慢进入洗轮机，感应系统检测到车辆后把信号传给控制系统，然后控制系统控制供水系统以及传动系统开始工作，完成对车辆的清洗。

感应（开关）系统主要是红外线电子眼或行程开关，他们主要是把感应信号或者开关量传给控制系统。控制系统主要是由接近感应开关和低压电器等组成，接近检测开关主要接受感应系统的信号，然后有它发出指令控制供水系统及传动系统完成动作。供水系统一般比较简单，主要是大流量高压力的水泵。喷水系统是针对洗轮机专门设计的各种喷嘴，他能喷射出高压力的水柱对车辆的轮胎及底盘得到更好的清洗效果。清洗过程：洗轮机有自动/手动两种操作方式，一般情况下只要把转换旋钮打到自动，无需任何操作就能完成清洗工作。当车辆缓慢行驶入洗轮机时，红外线电子眼感应到车辆后水泵启动清洗开始，工作指示灯亮，40s（控制箱内时间继电器0-60s可调）左右水泵自动停止，完成一次作业，工作指示灯灭。清洗过程中您想停止清洗工作，可以按下控制箱上的“急停按钮”。注意事项：

- 1、车辆进入洗轮机前，请确认车主已关好门和窗。
- 2、启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
- 3、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。