

# 挤压机、压出机、油压机、压机、押机、液压机

产品名称	挤压机、压出机、油压机、压机、押机、液压机
公司名称	东莞市新科炬机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇松木山工业区美景西路208号
联系电话	0769-85077000 13926895428

## 产品详情

vt-350t挤压机

### 一、设备组成部份:

1. vt-350t挤压机主机 1台

2. 随机附件

包括:

1) 锡线收线牵引机 1件

2) 锡线放收线架 1件

3) 冷却水槽 1件

4) 收线盘两个 2件

5) 挤压钨钢模 (9mm) 1个

6) 非标工具 1套

7) 铸锭模 2个

- 8) 松香桶                    1个
- 9) 松香笔                    2支
- 10) 技术资料                1套

包括：

外型示意图。

产品使用说明书随机同行。

二、技术参数：

名 称	参 数
主缸工作力 (t)	350
主缸工作压力 (mpa)	21
主缸行程 (mm)	450
快进速度 (mm/s)	150
快退速度 (mm/s)	200
锡锭规格 (mm)	84x180
主电机功率 (kw)	11
电机总功率 (kw)	16.5

电源电压 (v)	3 × 380 ( -5%+10% )
电源频率 (hz)	50 ( ± 2% )
外型尺寸 (mm)	4200 × 1500 × 1400
机器净重 (kg)	4500

### 三、设备说明：

本机主要适用产品类型：

(1) 铅锡合金丝 ( 挤压规格 5- 16mm )

铅锡线：可挤压含铅量1-99.95%的铅锡合金丝

可挤压单芯和三芯松香焊锡丝

(2) 无铅焊锡丝 ( 挤压规格 5- 16mm )

锡铜无铅焊锡丝

锡银无铅焊锡丝

c、锡银铜无铅焊锡丝锡锌无铅焊锡丝 ( 含zn不超25% )

d、以上焊锡丝均可挤压成单芯和三芯等松香焊锡丝

(3) 有铅、无铅锡条 ( 需配置切割打码机 )

vt-350t挤压机由机械系统、液压系统、气动系统、加热系统四大部分组成。是我司成功吸收国外先进技术，自主研发的一款先进卧式挤压机之一，具有省时、省力、能耗低、性能稳定等优点。挤压机主缸采用柱塞式复合子母油缸结构，成功吸收国外最先进的液压控速技术，保障了液压系统的安全性。

冷却系统需用户提供水源，进水温度不大于30 ° c。

一、主缸：采用柱塞式油缸 ( 德国技术 )。主缸直径 450 mm ，额定工作压力210kg/cm2(21mpa)

,工作压力误差(0.002kg)具有强劲有力恒速稳定的特点液压系统,保障金属及松香流动挤压的稳定性。

二、内置子缸:直径 120 mm,额定工作压力21mpa.具有快速充油,减少空载时间,快速达到工作压力,提高效率之功能。

四、主要件选用:

1.温控表采用日本品牌。

2.液压阀采用华德品牌。

3.电气开关、接触器等采用法国施耐德、台湾士林品牌,简易开关等部件采用国内正泰品牌。

4.电机采用国内一级品牌。

5.松香桶:采用不锈钢内胆,油温加热方式,可恒定松香的温度.带松香观测窗口.可以检测松香使用情况。

6.挤压模头采用高强度合金钢锻造毛胚,经特殊热处理工艺加工而成。