

促销美国PCB压电/电荷426A30传感器全新现货

产品名称	促销美国PCB压电/电荷426A30传感器全新现货
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	质保多久:一年免费 量程:5V 重量:1-50g
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

促销美国PCB压电/电荷426A30传感器全新现货

我们是上海持承自动化设备有限公司，为您提供全新现货的美国PCB压电/电荷426A30传感器，帮助您实现精准的加速度测量。

美国PCB传感器：品牌为PCB，产地美国，保证产品品质和可靠性。

加速度传感器：适用于测量线性加速度、振动和冲击。

脉冲锤：可通过脉冲锤进行传感器的校准，确保测量结果的准确性。

信号调理器：配备信号调理器，使传感器输出的信号更加稳定和可靠。

传感器通讯线：产品配备传感器通讯线，方便与其他设备进行连接和数据传输。

该美国PCB传感器的价格为1998.00元/件。

参数名称	参数值
产地	PCB USA
校准报告	出厂自带
量程	5V
重量	1-50g
质保多久	一年免费

我们的美国PCB传感器在测量加速度、振动和冲击方面具有出色的性能和可靠性。其产品参数保证了测量的精准度和可靠性，您可以放心使用。

购买我们的美国PCB传感器，您将获得高品质的产品和优质的售后服务。如果您对我们的产品有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

总压测量常与壁面反射压测量混淆，事实上，总压测的是空气微团速度滞止为0、动压全部转化为静压时

的总压力，即全压。从实际的冲击波压力毁伤能力评估角度来说，总压值更符合综合反映冲击波毁伤能力的要求。

爆炸场测量总压的传感器实际上还是反射压传感器，只是量程相对于地面反射压传感器更大，且敏感元件外还需配备特殊的安装外壳。该外壳需满足：具有足够长的引压导管；管口无毛刺，管壁光洁；管口应有适当的倒角或引流装置，使得总压测量具有一定的方向不敏感性。

爆炸场冲击波总压测量的研究文献资料较少，相对于超压而言未受到足够的重视，这对于研究战斗部对目标物毁伤能力评估方法以及总压测量技术发展是十分不利的.....