恩施矿山工地洗轮机HR-100

产品名称	恩施矿山工地洗轮机HR-100
公司名称	宜昌宏睿清洁设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	宜昌伍家岗区东山大道206号
联系电话	86-07176277693 18171913392

产品详情

根据应用不同，分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，前者是国家规定，必须采用的冲洗设备

操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

安置和应用

一）冲洗台设置标准：冲洗台应设置于工地大门内侧，长度不小于4米，宽度不小于3米，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见地基附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

二）洗车设施设置标准：各工地应在冲洗台处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米。

三）值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。

运行条件

1、环境温度： 0°C～+40°C

2、空气相对湿度：≤95%（相对环境温度为20°C～25°C）

3、海拔高度： 不超过2000m

4、环境条件：
适用于箱体内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

恩施利川工地洗轮机hr-100，洗轮机厂价直销价格:宜昌宏睿清洁设备供应工地洗轮机，上门了解实际需求，根据客户需求提供地基图纸，地基凝固后上门安装服务，保修一年，让客户放心使用，无后顾之忧！