

# 十堰武当山工地洗轮机HR-55价格

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 十堰武当山工地洗轮机HR-55价格          |
| 公司名称 | 宜昌宏睿清洁设备有限公司               |
| 价格   | 2000.00/台                  |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 宜昌伍家岗区东山大道206号             |
| 联系电话 | 86-07176277693 18171913392 |

## 产品详情

十堰武当山工地洗轮机hr-55价格：

洗轮机又称洗车台，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。

可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便。

### 基本配置

部分机型技术参数(未注明单位均为cm)

项目：hr-100

设备尺寸：（长×宽×高）3700mm\*2300mm\*1400mm 清洗方式：车辆自行 车辆自行

清洗选择：自动/手动/遥控

冲洗压力：3~5kg/cm<sup>2</sup>

电源供给：三相 380v 50hz 5.5kw

水源供给：dn25

耗水量：循环用水(小于5l/辆)

水箱容积：4吨

洗车速度：60~80辆/小时

启动方式：机械感应

控制系统：时间继电器控制清洗时间.

我公司生产的冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种控制方式，操作方便。

订货须知

该冲洗机采裸体包装，每台洗车机附有：

- 1.合格证
- 2.产品使用说明书

注意事项：

- 1.严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸。
- 2.环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。

保修范围：整机保修十二个月。

订货须知：

- 1.用户可根据自身情况提出具体要求。
- 2.订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。

宜昌宏睿清洁设备有限公司，专业从事清洁清洗设备销售维修，通过现场考察给客户id提供清洁方案，推荐清洗设备。客户下单后，由我公司服务人员上门调试培训，解决客户的使用操作问题，对于设备出现故障时，通过电话指导解决一般小故障，客户不能解决时，由我公司服务人员上门维护