

广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司致力于生产高质量的建筑材料，引领行业的发展。我们荣幸地推出了一款优质的产品，即广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖，它是一种，，。

该产品的特点是多样的，制作工艺精湛，适用范围广泛，并具有众多优点。以下将详细介绍产品的重要参数以及更多相关信息。

重量

每块标砖的重量为2.5-3kg，轻巧便利，不会增加建筑物的负荷，方便搬运和安装。

抗压强度

标砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，能够承受较大的压力，确保建筑物的结构稳定性和安全性。

主要用途

广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖适用于建筑庭院、乡村景观、隔墙和隔断的建设。它是一种美观耐用的建筑材料，可为您的项目增添独特的风格和魅力。

生产线

我们采用先进的生产线，采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品质量稳定可靠。这种制作工艺保证了每块标砖的一致性和高质量。

制作工艺

广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等优质原料，并经过加压成型和密封养护工艺。这个过程使得产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。

特点 耐候性强：广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖经过特殊处理，能够抵御各种恶劣天气的侵蚀，长期保持美观耐用。

防火性好：产品符合国家防火标准，具有良好的防火性能，能有效保护建筑物的安全。抗震性能优异：由于采用了高质量的原材料和先进的制作工艺，该标砖具有出色的抗震性能，提供了额外的安全保障。

保温性能良好：产品具有良好的保温性能，可有效节约能源，使建筑物更加舒适和节能。

环保可靠：通过使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等环保原料，产品对环境友好，符合绿色建筑的要求。

广东云浮办公楼酒店广场周边仿古标砖是您建筑项目的理想选择。无论是庭院、乡村景观还是隔墙隔断，该产品都能带来独特的美感和持久的品质。我们相信，通过广西东联砦源建筑材料有限公司的产品，您的项目将获得出色的建筑效果。