

# 广东清远海绵城市绿化建筑标砖 市政环保砖厂家

产品名称	广东清远海绵城市绿化建筑标砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 广东清远海绵城市绿化建筑标砖 市政环保砖厂家

广西东联砦源建筑材料有限公司提供的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，以其出色的产品特点、制作工艺和广泛的使用范围，受到市场的青睐。以下是对这些产品的详细介绍。

#### 产品特点：

**耐候：**采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，经过加压和密封养护，产品具有优异的耐候性，能够承受长时间的风吹雨打，保持长久的美观。**防火：**由于采用了特殊的制作工艺，免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖都具有良好的防火性能，能有效减少火灾的蔓延。

**抗震：**采用10型震动加压成型和密封养护工艺，使产品的抗压强度能达到7.25Mpa-19.6 Mpa，具有较好的抗震性能，能够在地震中保持建筑的稳定。

**保温：**免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖都具有良好的保温性能，可以在冬季保持室内温暖。

**环保：**产品采用环保材料制作，不含有害物质，符合国家对环境保护的要求，对人体健康无害。

#### 制作工艺：

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的制作工艺采用10型震动加压成型和密封养护工艺。将复合硅酸盐水泥和粉煤灰按比例混合，制成砖坯；然后，将砖坯放入震动加压成型机中，通过震动和加压的作用，使砖坯形成规整的形状；最后，将成型后的砖坯进行密封养护，以保证产品的强度和耐久性。

#### 主要用途：

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖主要用于建筑、庭院、乡村景观的隔墙隔断。这些产品具有优异的性能，能够满足各种场所的使用需求。

产品参数：

参数量称	参数值
抗压强度	2.5-3kg /块
主要用途	7.25Mpa-19.6 Mpa
生产线	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
制作工艺	10型震动加压成型与密封养护
特点	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过上述介绍，您可以了解到免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的特点、制作工艺以及主要用途等方面的信息。我们相信，这些优异的产品将为您的建筑项目提供可靠的支持。如果您有需求，欢迎随时联系我们。