

# 湖南江华海绵城市绿化建筑标砖 使用寿命长

产品名称	湖南江华海绵城市绿化建筑标砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 湖南江华海绵城市绿化建筑标砖 使用寿命长

近年来，由于城市化进程的加速，绿化建设也得到了更多的关注。而作为一家专业生产建材的厂家，广西东联砦源建筑材料有限公司，凭借着技术先进、质量可靠的产品，为绿化建设贡献着一份力量。

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，将为您的绿化建设提供优质的选择。

#### 产品特点：

**耐候：**我们的产品采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，经过加压密封养护，确保了产品在各种恶劣天气条件下的稳定性和耐久性。**防火：**采用特殊工艺制作，并控制了产品的荧光含量，使其具有良好的防火性能，确保绿化建筑的安全性。**抗震：**通过10型震动加压成型与密封养护工艺，我们的产品具有较高的抗震性能，能够承受一定的外力冲击。

**保温：**产品的密度适中，能够有效保持绿化建筑的温度，提供舒适的使用环境。

**环保：**我们的产品选用环保材料制作，无甲醛、无放射性物质，符合国家环保要求。

#### 制作工艺：

我们的产品采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的紧密性和坚固度。制作过程中使用的复合硅酸盐水泥和粉煤灰，具有良好的粘结性和耐久性，确保产品的质量。

#### 主要用途：

我们的砖块适用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断，能够有效保护和修饰绿化景观，为人们提供美丽

和舒适的环境。

产品参数：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥，粉煤灰，加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

如果您正在考虑进行绿化建设，我们的产品将是您的理想选择。拥有长寿命、坚固耐用的特点，配合各种绿化景观，将为您创造出与众不同的效果。请尽快联系我们，获取更多产品信息！