广西柳州农庄停车场庭院围墙用砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西柳州农庄停车场庭院围墙用砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线:10型震动加压成型与密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司为您提供优质的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖。本文将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点等多个方面介绍我们的产品,帮助您更好地了解并选择适合的建材。

产品特点

耐候性:我们的产品经过特殊工艺处理,具有耐候特性,能够在各种气候条件下长时间保持稳定性。 防火性:采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料制作,具有良好的防火性能,可以有效保护周围环境和人身安全。 抗震性:经过加压和密封养护工艺的处理,我们的砖块具有出色的抗震性能,能够在地震等自然灾害中承受一定程度的冲击。 保温性:由于砖块的结构特殊,能有效隔绝热量传导,具有良好的保温性能,适用于需要保持恒温环境的场所。 环保性:我们采用环保材料和工艺制作砖块,不含对环境有害的物质,符合国家环保要求,对人体和自然环境无任何威胁。

制作工艺

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺制作。具体制作工艺 流程如下:

原材料准备:准备好符合要求的复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料。

配料混合:将原材料按一定比例进行混合,确保材料成分均匀。 搅拌制备:将混合好的材料与适量水进行充分搅拌,制成砂浆状。

震动加压成型:将砂浆状材料注入模具中,进行震动加压成型,确保砖块的均匀密实。

密封养护:将成型的砖块进行密封养护,使其逐渐达到设计强度。 检验包装:对生产好的砖块进行质量检验,并按照规定要求进行包装。

主要用途与使用范围

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖主要适用于建筑庭院、农庄停车场、乡村景观隔墙隔断等场 所。其具体的使用范围如下:

建筑庭院:可用于庭院景观设计中的隔断、围墙等建筑装饰。 农庄停车场:适用于农庄、停车场等地方的停车场地面铺设。 乡村景观隔墙隔断:可用于乡村景观的隔离、围墙等场景搭建。

产品优点

砖块重量轻:我们的砖块重量为2.5-3kg/块,便于搬运和安装。

抗压强度高:经过检验,我们的砖块抗压强度为7.25Mpa-19.6Mpa,能够承受一定的压力。

制作工艺先进:采用10型震动加压成型与密封养护工艺,保证了砖块的质量和强度。

希望通过以上的介绍,您对我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖有了更加全面的了解。如有需要 ,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您提供优质的建筑材料。