

## G10风镐，气动风镐

产品名称	G10风镐，气动风镐
公司名称	济宁宏如工矿设备有限公司
价格	1000.00/155
规格参数	
公司地址	济宁市任城区置城国际A座1113室
联系电话	86-05372289488 18854733354

## 产品详情

g10风镐,气动风镐，气镐，g10风镐,气动风镐，气镐 g10气镐是用压缩空气为动力直工具，压缩空气由管道分配阀轮流分配与缸体两端，使锤体进行入复冲击运动，冲击镐钎尾部，使镐钎打入岩石或矿层中，至使分裂成块。 @@镐体规格及要求： @@镐体规格： 产品名称 钎杆直径（mm）长度（mm）

劈石器 24（尾） 30、 40（头） 300-600 g10风镐钎 24（尾） 25、 28（身） 300-3000

g10特钢风镐钎（六角） 24（尾） 25（身） 300-3000 g20风镐钎 30 450-3000

风铲钎 17.5（尾）、 20（身） 300-3000（宽、窄头）

b87 风镐钎（六角） s28、 s32（对边距） 500-1000 b37 s25 400-600

g10风镐,气动风镐，气镐，g10风镐,气动风镐，气镐 破碎锤钎杆 45- 210 1000-2000

镐钎系直接和工作无接触的工具，镐钎的材料，尺寸和形状对气镐之生产率有显著影响，镐钎的形状和长度视击穿矿层之硬度而定，如矿层越硬镐钎越短，反之则长。

软矿或带有裂纹之矿层则选用长度为300-400毫米，硬而韧之矿层，则选用150-300毫米。

g10型气镐适用于截断层，打碎软矿石，开采粘土，摧毁坚固或冻结层，破冰及其他之用。

@@风镐适用范围：风镐 凿孔直径 34-42（mm）凿孔深度 5（m）冲击能量 75（j）冲击频率 36（hz） 产品名称 钎杆直径（mm）长度（mm）劈石器 24（尾） 30、 40（头） 30

0-600 g10风镐钎 24（尾） 25、 28（身） 300-3000 g10特钢风镐钎（六角） 24（尾） 25

（身） 300-3000 g20风镐钎 30 450-3000 风铲钎 17.5（尾）、 20（身） 300-3000（宽、窄头） b87 500-1000 风镐钎（六角） s28、 s32、 s25（对边距） b37 400-600 破碎锤钎杆 45

- 210 1000-2000

销售热线：18463707100 座机：0537-3281887 联系人：钱朵

在线qq：490830522 邮箱：jnhongru002@163.com

济宁宏如工矿设备有限公司 <http://jnhongrugk.1688.com>

济宁宏如工矿设备有限公司同期供应：钻采设备：钻头，钻杆，钻机，煤电钻，喷浆机，凿岩机，坑道钻机，岩石电钻，捣固机，破碎机，风镐，装药器，除锈器，气动铆钉机，矿车拔装轮机，轨道气钻，

强力钉扣机，取芯钻机，注水器，风动振动棒，锚杆切断器，锚杆安装机，锚杆搅拌器，锚索退锚器，锚杆拉力计，锚杆测力计，锚杆扭矩放大器，防火栅栏两用门，密闭门，抗冲击波活门，风门，无压风门，手动无压风门，全自动控制风门，通道防火门，防火密闭门，防水密闭门，防火密闭门，栅栏门，立风井防爆门，斜风井防爆门等。