

# 德州RHS英标矩形管250\*250\*9.75材质报告

产品名称	德州RHS英标矩形管250*250*9.75材质报告
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5550.00/吨
规格参数	材质:S355JRH 执行标准:EN10210-2:2019 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

德州RHS英标矩形管250\*250\*9.75材质报告 英标方管/欧标方管：东北地区铁矿东北的确铁矿主要是鞍山矿区，它是目前我国储量开采量的矿区，大型矿体主要分布在辽宁省的鞍山(包括大孤山、樱桃园、东西鞍山、弓长岭等)、本溪(男芬、歪头山、通远堡等)，部分矿床分布在吉林省通化附近。鞍山矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。鞍山矿区矿石的主要特点：1)除极少富矿外，约占储量的98%为贫矿，含铁量2~4%，平均3%左右。必须经过选矿处理，精选后含铁量可达6%以上。矿石矿物以磁铁矿和赤铁矿为主，部分为假象赤铁矿和半假象赤铁矿。欧标方管规格表：

350\*300\*5.75 350\*300\*6  
350\*250\*9.75 350\*250\*10 350\*250\*7.75 350\*250\*8 350\*200\*15.75 350\*200\*16 350\*220\*7.5  
350\*220\*8 350\*180\*9.5 350\*180\*10 350\*160\*9.5 350\*160\*10 350\*100\*9.75 350\*100\*10  
320\*200\*9.5 320\*200\*10 350\*150\*9.5 350\*150\*10 320\*150\*4 300\*300\*15.75  
300\*300\*16 300\*300\*13.75 300\*300\*14 300\*300\*11.75 300\*300\*12 300\*300\*9.75  
300\*300\*10 300\*300\*7.75 300\*300\*8 300\*300\*5.75 300\*300\*6 300\*300\*4.75  
300\*300\*5 300\*250\*7.75 300\*250\*8 300\*200\*11.75 300\*200\*12 300\*200\*9.75 300\*200\*10  
300\*200\*7.75 300\*200\*8 300\*200\*5.75 300\*200\*6 300\*200\*4.75 300\*200\*5 300\*200\*3.75  
300\*200\*4 300\*180\*9.75 300\*180\*10 300\*160\*11.75 300\*160\*12 300\*160\*9.75  
300\*160\*10 300\*160\*7.75 300\*160\*8 300\*150\*9.75 300\*150\*10 300\*150\*7.75 300\*150\*8  
300\*150\*6 300\*150\*5.75 300\*150\*4.75 300\*150\*5 300\*150\*3.75 300\*150\*4 300\*120\*9.75  
300\*120\*10 300\*120\*7.75 300\*120\*8 300\*100\*9.75 300\*100\*10 300\*100\*7.75  
300\*100\*8 300\*100\*5.75 300\*100\*6 300\*100\*4.75 300\*100\*5 300\*100\*3.75

德州RHS英标矩形管250\*250\*9.75材质报告 UOE钢管在塑性区域进行扩管，并且在该部分用UST探伤，不存在约1mm以上的裂纹。一般情况下，对基于DNV-OS-F101等规定的CTOD0.15mm的断裂力学计算进行安全性评价时，常常是要求值远大于需要值。尝试采用浅缺口CTOD试验和SENT试验。此外，考虑到拘束应力，认为采用等效CTOD评价方法也有效。输气管道即使破裂，内压也难以降低，所以如果一旦发生裂纹，不稳定性扩大。使该裂纹止裂的必要条件是裂纹传播面首先成为延性破坏主体，裂纹扩展速度慢慢降下来，且比减压速度慢。