

溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家

产品名称	溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家设置裸露带电导体或装置；

2 不应设置带可燃性油的变压器和电气设备。

3.2.3 变电所设有裸露带电导体时，除应满足本规范第3.2.1条要求外，尚应符合下列规定：

1 低压裸露带电导体距地面的高度不应低于2.5m；

溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求；

3 裸露带电导体上方不应装有用电设备、明敷的照明线路和电力线路或管线跨越。

3.2.4 柴油发电机房布置应符合下列规定：

1 柴油发电机房内，机组之间、机组外廊至墙的距离应满足设备运输、就地操作、维护维修及布置辅助设备的需要；

2 柴油发电机间、控制室长度大于7m时，溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家应至少设两个出入口。

3.2.5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具，室内不得装设普通型开关和电源插座。

条文说明

3.2.1 本条对变电所的布置提出了要求。

1 配电室、电容器室长度大于7m时，溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家应至少设置两个出入口。

2 电气装置包括高压电气装置和低压电气装置。电气装置后面维护、操作通道宽度有限（小为0.8m），成排布置电气装置长度大于6m时，为保障工作人员安全，应在电气装置后面维护、操作通道两端都设出口。当低压电气装置后面通道的两个出口之间的距离大于15m时，还应增加一个出口。

3 建筑物内设置的变电所，到非变电所区域（如疏散走道、地下车库等）的出入口，应采用甲级防火门，以阻隔变电所内、溴乙烯储罐设备厂家，溴乙烯储罐生产厂家，溴乙烯储罐制造厂家外部火灾。