

SZ-6i振动速度传感器

产品名称	SZ-6i振动速度传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

振动速度传感器外型结构和安装方式在SZ-6型基础上有进一步改进，针对较薄的轴承盖勿需加工更深的安装孔，用3只M6的螺栓就可固定好传感器，避免了安装传感器对机器造成不必要的损伤。SZ-6i振动速度传感器都带有1.5米铠装电缆，表面有FEP护套，可用于较恶劣的环境中勿需做进一步防护。技术参数SZ-6i振动速度传感器 灵敏度：20mV/mm/s \pm 5%；

测试条件：（温度20 \pm 5，在80Hz，速度为10mm/s情况下测得） 振幅极限：2000 μ m（峰-峰）； 频率响应：（10~1000）Hz； *大加速度：10g； 测量方向：垂直或水平；（通用型）

安装方式：在 ϕ 43的圆周角上均分用3个M6内六角螺钉固定。 环境条件：防尘、防潮

使用温度：（-30~120）； 相对湿度：95%（非冷凝）；

销售：振动，振动烈度，轴振动，轴向位移，智能转速，热膨胀，胀差，油动机，油箱油位，汽轮机监控仪监测仪保护仪；电涡流，振动速度，霍尔转速，磁阻，热膨胀，油动机，油箱油位传感器；轴向位移，振动，一体化振动，转速，热膨胀，油动机，油箱油位变送器。