

巫溪医院手术室自动感应门耐腐蚀性好

产品名称	巫溪医院手术室自动感应门耐腐蚀性好
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪手术室自动感应门耐腐蚀性好 射线防护门的广泛应用主要是因为它的质量以及安全稳定性,中,射线防护门对质量要求非常高,因为各类放射性射线是感官无法感知的,但其造成的危害却是十分巨大的,所以实验室都会专门配备专用的射线防护门,铅防护门用以隔绝大部分放射性射线,保证工作人员的安全。那么,射线防护门在实际应用中具备了哪些功能? x射线防护门-般用不锈钢钢板、铅等材料制成外表层,内设龙骨并衬有板,板会根据不同的环境下射线仪的不同而订制不同的材料与厚度,使工作人员受到的辐射剂量低于国家规定的数值。目前比较的电动射线防护门可以与照射装置的电源相连锁,设计程序使得开门状态下无法开启射线机,如果射线装置在开门状态下开启则在2秒内立即关机,得以保证工作人员的安全。多数射线防护门集成了位置传感器和红外探测器,如果在关门过程中有人接近或触碰门,则门可以立即停止关闭并自动打开,具有运行行程、限位、时间保护的功能。射线防护门的开关可以与电脑连接,并在电脑上显示射线防护门的实时状态,并在门上的LED显示屏上显示工作状态,实现电脑控制、按钮控制和手动控制等多种控制方式,真正实现自动化。电动平移门参数 1、门体:表面采用镀锌喷塑,钢板实厚0.8mm;填充物为蜂窝(铝/纸),防火等级A1级;门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨;门边采用医用气密封胶条进行密封;门体包边均采用***6063-T5型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数K值1.6W/(m²*k); 2、观察窗:采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带:门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带,实厚1.2mm,纯平制作工艺,两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面,尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框:采用6063-T5型***铝型材,保护其内部安全防夹、感应开关等线路;出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔; 6、轨道:采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道,***的U型轨道和圆弧凹槽设计,满足关闭时的密封要求;出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔,方便安装和维护 7、控制部分:采用进口德瑞克传动设备,直流无刷电机,低噪音,气密门运行噪音低于60分贝;控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象;门体在运行过程中,遇阻反弹小于120N;紧闭力>70N,手动推力<100N,整机消耗功率<100W;开闭门速度:200~600MM/S(可调);门体开放时间:2~20S(可调); 8、安全光线:具备两组射线,设有红外感应防夹(红外防夹遇障碍物时自动反弹)、力矩超限停止保护装置,防止人员夹伤事故发生。 9、门禁配置:默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关)重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念,坚持以质量求生存,以诚信求发展,逐步登上化的竞争平台。我们还要坚

持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。