巫溪医院手术室自动感应门耐腐蚀性好

产品名称	巫溪医院手术室自动感应门耐腐蚀性好
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪手术室自动感应门耐腐蚀性好射线防护门的广泛应用主要是因为它的质量以及安全稳定性,中,射线防护门对质量要求非常高,因为各类放射性射线是的感官无法感知的,但其造成的危害却是十分巨大的,所以实验室都会专门配备专用的射线防护门,铅防护门用以隔绝大部分放射性射线,保

证工作人员的安全。那么,射线防护门在实际应用中具备了哪些功能? x射线防护门-般用不锈钢钢板、铅等材料制成外表层,内设龙骨并衬有板,板会根据不同的环境下射线仪的不同而订制不

号初科制成外农层,内设龙育开刊有极,被会根据不同的环境下别线区的不同而订制不同的材料与厚度,使工作人员受到的辐射剂量低于国家规定的数值。目前比较的电动射线防护门可以与照射装置的电源相连锁,设计程序使得开门状态下无法开启射线机,如果射线装置在开门状态下开启则在2秒内立即关机,得以保证工作人员的安全。多数射线防护门集成了位置传感器和红外探测器,如果在关门过程中有人员接近或触碰门,则门可以立即停止关闭并自动打开,具有运行行程、限位、时间保护的功能。射线防护门的开关可以与电脑连接,并在电脑上显示射线防护门]的实时状态,并在门上的LED显示屏上显示工作状态,实现电脑控制、按钮控制和手动控制等多种控制方式,真正实现自动化。电动平移门参数1、门体:表面采用镀锌喷塑,钢板实厚0.8mm;填充物为蜂窝(铝/纸),防火等级A1级;门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨;门边采用医用气密胶条进行密封;门体包边均采用***6063-T5型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡k);2、观察窗:采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。3、防撞腰带:门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带,实厚1.2mm,纯平制作工艺,两面腰带与门体均为同一平面。

4、默认内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面,尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框:采用6063-T5型***铝型材,保护其内部安全防夹、感应开关等线路;出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔; 6、轨道:

采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道,***的U型轨道和圆弧凹槽设计,满足关闭时的密封要求;出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔,方便安装和维护7、控制部分:采用进口德瑞克传动设备,直流无刷电机,低噪音,气密门运行噪音低于60分贝;控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象;门体在运行过程中,遇阻反弹小于120N;紧闭力>70N,手动推力<100N,整机消耗功率<100W;开闭门速度:200~600MM/S(可调);门体开放时间:2~20S(可调);8、安全光线:具备两组射线,设有红外感应防夹(红外防夹遇阻碍物时自动反弹)、力矩超限停止保护装置,防止人员夹伤事故发生。

9、门禁配置:默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关) 重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念,坚持以质量求生存,以诚信求发展,逐步登上化的竞争平台。我们还要坚

持"服务客户,造福员工,协同发展,奉献社会"的经营理念,不断丰富"科技为先,品质为本,追求,诚信未来"的企业文化内涵,积极参与市场竞争,靠诚信广交朋友,靠服务增进感情,真诚为客户创造价值,为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。