

重庆巫溪工业探伤门性能稳定

产品名称	重庆巫溪工业探伤门性能稳定
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆巫溪工业探伤门性能稳定 防辐射铅门也称作射线防护门、医用防辐射门，主要用于放射科，铅门与普通的本质区别就是，铅门内部根据辐射当量加了一层铅板，因为铅是自然界中原子序数比较高的物质。射线遇到物质时会和物质产生相互作用，结果导致射线的强度变弱，能量降低，这个变弱的程度和物质的原子序数和密度有关系，原子序数越大、密度越大，使射线衰减的能力越强。理论上，用任何物质都可以去射线，但用量不同罢了，铅的原子序数和密度都比较大，当然阻挡辐射的能力比较强，是常用的射线的物质，此外工程上也常用混凝土来射线，因为门是出入通道，需要经常开启，采用其他材质，门扇厚度增加，也增加重量，就造成门开启不灵活，所以正规厂家都是采用99.99%高纯度铅板。

医用射线防护门分为平开移式铅门，电动门，推拉门 电动平移门参数 1、门体：表面采用镀锌喷塑，钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝（铝/纸），防火等级A1级；门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨；门边采用医用气密封胶条进行密封；门体包边均采用***6063-T5型材；气密性能:GB/T7106-2008

5级；隔声性能:26db；抗风压性能:± 3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(m²*k)； 2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框：采用6063-T5型***铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔； 6、轨道：

采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，***的U型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求；出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护 7、控制部分：采用进口德瑞克传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力<100N，整机消耗功率<100W；开闭门速度:200~600MM / S(可调)；门体开放时间:2~20S(可调)； 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇障碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。

9、门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关) 重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。