

1.5680结构钢结构钢板材 圆钢

产品名称	1.5680结构钢结构钢板材 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.5680结构钢德国1.5680结构钢ENGINEERING STEELS执行标准：EN10084:2008 1.5680特性及应用：1.5680材料，德国牌号特种钢。 1.5680化学成分：碳 C： 0.15硅 Si： 0.35锰 Mn： 0.30~0.80硫 S： 0.01磷 P： 0.02凡 V： 0.05镍 Ni： 4.75-5.25铜 Cu： - 在KXS-226P数控喷丸机进行强力喷丸，弹丸为S330铸钢丸，弹丸直径0.8~1.0mm，弹丸硬度48~52HRC，用阿尔门A试片弧高值测定喷丸强度，弧高值为0.42~，进行强力喷丸，覆盖率200%以上，利用HR - 150A洛氏硬度计测表面硬度，利用FM - 700半自动显微硬度计检验有效硬化层深度，利用AXIO 金相显微镜观察组织，由上海交大材料科学和工程学院，利用Proto-iXRD型X射线应力仪，Cr-K 辐射，1mm准直管，(211)衍射晶面，X射线弹性常数-S1= $1.28 \times 10^{-6} \text{mm}^2/\text{N}$ ，及S2/2= $5.92 \times 10^{-6} \text{mm}^2/\text{N}$ ，测试执行ASTME975-84及GB标准检测齿根表面残余压应力，18CrNiMo7-6钢齿轮强力喷丸工艺对不同硬化层深度齿轮的性能影响。上海威力金属集团有限公司工厂中有精密水射流切割机。是冷加工，因此在压型过程中不会产生热影响区，也不会改变其表面属性。，退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料上海威力金属集团有限公司将换货处理！