

呋喃粉 含量99% 砌筑耐板砖板 防腐型 粘结剂 耐热性好 粘结强度高

产品名称	呋喃粉 含量99% 砌筑耐板砖板 防腐型 粘结剂 耐热性好 粘结强度高
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	含量:99 密度:1.18g/cm3 包装:25公斤袋装
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15307169873

产品详情

呋喃粉

含量 99

密度 1.18g/cm3

执行质量标准 XYHK01-2007

用途 砌筑耐板砖板等

包装：25公斤袋装

呋喃树脂,胶泥 - 呋喃胶泥（防腐型）该树脂是一种粘结强度高、耐热性好，能抵抗有机溶剂的腐蚀，能耐酸耐碱的理想粘结剂,可在环氧、酚醛、不饱和聚脂等树脂不能胜任的某些场合使用，它由液体和粉料两种组份组成（与玻璃钢混合可制作玻璃钢，与胶泥粉混合可制作胶泥，与砂浆粉混合可制作砂浆），防腐呋喃树脂系列产品，能耐大多数的酸和碱，可耐温度达300度左右，粘接性能可靠、施工、维修方便，已广泛应用在防腐工程中，并逐步发展为系列产品。

呋喃胶泥粉厂家，呋喃胶泥粉武汉，呋喃胶泥粉湖北

呋喃树脂胶泥 - 呋喃胶泥用于建筑防腐蚀、呋喃树脂玻璃钢抗渗层、呋喃胶泥衬砌耐腐蚀砖板、铸石板和花岗石材、呋喃树脂混凝土槽、池、地坪等。还可用于设备衬里防腐保护，如呋喃树脂玻璃钢衬里、呋喃树脂胶泥衬砌各种材料、衬砌铸石防腐衬里。