

消防电梯安装 消防电梯 苏州法奥电梯

产品名称	消防电梯安装 消防电梯 苏州法奥电梯
公司名称	苏州法奥电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区震泽镇工业开发区
联系电话	18362579085 18362579085

产品详情

场地：载货电梯现场必须有足够的场地放置货物并有通道能运输以及吊装，载货电梯公司才能将载货电梯发货到现场。并请提供足够大的工具房，以便放置零部件；清理：井道完工后，消防电梯，客户需要及时清理井道的杂物，包括排水、防水；修正：客户与载货电梯公司需共同确认现场井道与机房土建完工并与图纸相符，如有不合格部分，请客户及时修正。

开门时有“ 嚶、嚶 ”的响声

原因：

厅门拖地摩擦地坎或厅门防火边与门套有摩擦；

厅门防撞胶条摩擦地坎；

门钢丝绳有死弯，门运行时钢丝绳产生跳动摩擦门锁盒。

解决方法：

调整厅门与地坎的间隙，紧固门套与上坎的连接螺栓，提升厅门防撞胶条并固定，调整或更换厅门钢丝绳使之运行时不再产生跳动。

苏州法奥电梯有限公司，是一家蕴藏着30多年防爆电梯技术沉淀的公司，起源于1987年，新昌新马电梯有限公司成立，消防电梯安装，从事防爆电梯研发、设计、维修、改造业务，与新合成、新昌制药等多家防爆要求的上市企业开展合作，高层消防电梯，对防爆电梯应用技术进行了深度剖析和改进。

梯井设计

消防电梯是电梯轿厢通过动力在电梯井内上下来回运动的，因此，这个系统也应有较高的防火要求。

梯井应独立设置

消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置，消防电梯尺寸，不得将其他用途的电缆敷设在电梯井内，也不应在井壁开设孔洞。与相邻的电梯井、机房之间，应采用耐火等级不低于2小时的隔墙分隔；在隔墙上开门时，应设甲级防火门。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。

苏州法奥电梯有限公司涵盖了高速乘客电梯、住宅电梯、电梯、特种防爆电梯、载货电梯、观光电梯、别墅电梯、汽车电梯等电梯产品及售后服务。

消防电梯安装-消防电梯-苏州法奥电梯(查看)由苏州法奥电梯有限公司提供。消防电梯安装-消防电梯-苏州法奥电梯(查看)是苏州法奥电梯有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗飞飞。