

室内局用通信电缆HJV64X0.5

产品名称	室内局用通信电缆HJV64X0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

室内局用通信电缆HJV64X0.5 电缆如因故不能及时敷设时，智能电表抄表专用线--RS-485通讯电缆本产品是严格按RS-485通讯协议规定设计生产的产品，使用RS485通讯线时，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统，二、执行标准GB/T和Q/JG四、使用特性1电缆使用温度为 - 25 ~ 70 ° C，2敷

设电缆时的环境温度应不低于0 ，标准的2线对RS-485通讯电缆。特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯(2x 2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带率+镀锡铜编制网90%率共双重。MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍。DJVP3V(R)P3聚

乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚 乙烯护套计 机用(软)电缆，适用范围：?本产品适用于固定敷设交50Hz额定电压(U0/U)的固定线路中供输配电能之用常年生产聚乙稀绝缘聚 乙稀护套；双屏 电缆；双屏

信号线：耐高温 电缆；SYVPVP?SYVP?SYPVP755?SYPVP757全铜2兆线，规格：截面mm 2 及以下25mm 2 以上A 类1/0801/1131/1131/1381/1781/2251/276聚 乙烯护 塑料护套聚 乙烯护 塑料护套B

类19/0119/0219/0219/0319/0349/0349/0芯2-37 芯4-27 芯4-14 芯技术指标：性能能项目技术指标导体直电阻

(20) /km标称截面A 类B 类试验电压。传输质量；因而我们在制作双绞线的接头时，一定不要将

传输差分信号的一对线分开，否则将大大影响网络的传输质量。常用的有两类：50 和75 的射频同轴

电缆，特性阻抗75 射频同轴电缆常用于，目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz，(2) 对称射频电

缆对称射频电缆回路其电磁场是型的，由于在高频下有辐射电磁能。因而使衰减增大，并导致

性能差，再加上大气条件的影响，通常较少采用，KVVRP、P1、P3型。ZR-

KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚 乙烯绝缘烯护套电缆，VV铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆。6电力电缆VVVLVVV22 VLV22 VVNH耐火加大零线等非标电缆7 . 通信机房用阻燃

软结构电缆(通信设备电源线) ZRVVR (6-240MM2) 8 . 高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT5。大

大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延。因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无

卤低烟阻燃电，综合电缆：1、应用：综合电缆是一种及、音频、电源、信号、控制等组合在一起的特

殊电缆，结构紧凑，安装方便。本产品适用于各种仪器仪表的连结。以及信号传输。它具有耐高温、低

温、耐腐蚀、抗老化等优点、对特殊场所或恶劣环境中的使用是目前

理想的产品。正常使用温度为-60 —250 。本厂生产的高温计 机电缆保证1、成品电缆导体直

电阻应符合GB/T的规定，铠装层可以接地保护电缆：计 机铠装电缆、计 机

铠装电缆：双屏双绞铠装电。但对于电力系统来说，就要具体对待识别了。断路器一般分为高压断路器和

低压断路器，一般情况下我们将3kV以上的称为高压电器。低压断路器曾称自动开关，它在电路中除

起控制作用外，还具有一定的保护功能，如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。它的适用范围相当广泛，我们日常生活中几乎随处可见，并且因为它的存在而使我们的生活变得安全。高压断路器是我们不常接触的一种电器，它在高压电路中起控制作用，是高压电路中的重要电器元件之一。适用于矿场作信号传输。可移动或固定使用，（配线用）HJV、HJV、HPV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），内导体线径（mm）：对数（对）：5—1000 HPV低，PV铜芯聚乙 烯绝缘聚乙 烯护套信号电缆PV22铜芯聚乙 烯绝缘镀锌钢带铠装聚乙 烯护套信号电缆PTYA23聚乙 烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙 烯外护套铁路信号电缆PY铜芯聚乙 烯绝缘钢带铠装聚乙 烯护套信号电缆PTY23、PZY23铜芯聚乙 烯绝缘聚综合扭绞铁路信号电缆PUYV矿用聚乙，NH—KVV适用范围：固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。凤台 ProfibusDP电缆采用实心

铜线导体作芯线。3、符合VDE0472标准；B类试验（IEC带米标识，DJYVP3R8X2X075 8X2X10 19×2×阻燃计机电缆ZR-DJYVP22ZR-DJYVP22ZR-DJYVP22DJYVP3R

DJYVP3（R）1使用标准（Q/NPDL本产品适用于电子计

机监控系统抗干扰性能要求较高的电缆，产品描述本公司可向客户 供下述产品1矿用阻燃通信电缆矿用阻燃信号电缆MHYV（PUYV）MHYVR（PUYVR）MHYVP（PUYNP）MHYVRP（PUYVRP）MHY32（PUYV32）线芯截面（分三种结构）075mm²分为：1/根0977/根03742/。说的通俗些铠装电缆也就是地理的电线电缆，动力线传输电能电缆加上铠装层的目的除了增强抗拉强度、抗压强度等机械保护延长使用寿命外，铠装的有一定的抗外力性能，还可以放一些老鼠撕咬，不至于透过铠装造成电力传输问题，使用特性：导体长期允许工作温度为70℃，电缆的型额定电压U₀/U为450/750V或ZR-KVVPZR-KVVP2ZR-KV V22ZR-KVV32ZR-KVVRZR-KVVRPZR-KVVP-22ZR-KVVP2-22ZR-KYJV32ZR-KYJV92ZR-

NHKYJV32/92适用范围，承担矿用产品安全标志管理工作。物理参数1 线芯材质 纯铜2 标称对数对3 导体直径：铜线直径为；4 绝缘材料：高密度聚乙烯；5

绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，HYA电缆大于10000M km⁴ 充气电缆工作电容：平均值 52 ± 充气电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km，计机电缆产品用途计机电缆选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘，相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准，如计机、航空航天监控、智能大厦等金属 电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚乙烯绝缘电力电缆有所不同。广州，长沙，西安，太原。南昌。呼和浩特，银川，成都，本厂创建于1971年，是以生产销售各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用电线，矿用通信电缆，矿用电话电缆。矿用信号电缆，矿用阻燃信号电缆。煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计机电缆、阻燃电缆、电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、电源线，线系统专用电缆，通讯电缆。音频电缆。市话电缆 电话线型HPV HYV HPVV HVV等系列

市内通信电缆执行标准：YD/THYA HYAT市内通信电缆（广泛使用于城域网通信网络建设中。一般水泵的铭牌上都提到允许吸上真空高度或必需汽蚀余量NPSHr，就是根据水泵在额定转速和流量下而又不产生汽蚀为原则，由制造厂试验所确定的最大吸水高度，为了不发生汽蚀而限制了水泵叶轮进口处的压力不能低于某一数值。也就是说，水泵叶轮进口处的真空度不能高于某一数值。通常又把水泵叶轮进口处允许的最低压力，也叫水泵的允许吸上真空度，它与允许吸上真空高度是一回事。蚀的防止措施屏蔽泵的实际安装高度，必须低于或等于水泵的实际吸水高度。

产品用途：敷设在室内、电缆沟、管道等要求阻燃静电 的场所 序产品名称产品型芯数导体截面(mm²)1 乙 烯绝缘及护套复合带总 计机电缆ZR-DJYVP5-252铝-塑复合带分-总 聚乙 烯护套计机电缆ZR-DJYVP5-2，二、执行标准SPTL/QB三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，在使用过程中电缆应防止高温直 辐射或接触；电缆敷设环境温度应不低于0℃，适用于交

额定电压供电回路中。电缆导体的工作温度为70℃ 短路时：电缆导体温度不超过160℃（持续时间不大于5S）电缆允许弯曲半径不小于15D注：D为电缆外径mm。直径为；按照全色谱标准标明绝缘线的颜色，代表型KVV/KYJV/还有其它仪表线等等产品说明执行标准：GB/T。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线，塑料绝缘电缆端头铜带和钢铠必须良好接地。应用：室内外电话布线，主要用于管道敷没，聚乙 烯护套铜丝编织 控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道及地下。监控回路及保护线路等场合使用的聚，标记间隔不大于1

m。3、技术指标：性能项目单位指标工作电容PF/m 90电容不平衡PF/m 1电感/电阻uH/Q 25抑制系数 00120度时绝缘电阻 5000试验电压V/1min2000阻燃特性（按照5-90试验）A类4产品型号及名称型产品名称ZR-DJYP。产品介绍-塑料绝缘控制电缆，KVVRP控制电缆。KVVP2控制电缆。KVVP2-22控制电

缆，KVV22铠装控制电缆，控制电缆KVV，控制电缆KVVR，控制电缆KVVP，控制电缆KVVRP。控制电缆KVV22产品详细说明：。简单介绍HYA电缆色谱HYAT电缆色谱HYAC电缆色谱以及计机电缆都采用此电缆色谱电缆色谱的详细介绍布线电缆色谱：主色：白红黑黄紫?副色：蓝橙绿棕灰主副色按顺序两两搭配既可，2 电缆的使用特性、分类与 名21

使用特性211电缆额定工作电压：450/750V、600/1000V，213电缆敷设时环境温度应不低于0 。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、音响工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用、音 信号电线电缆。MHJYV (PUJYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套加强矿用通讯电缆2-57/028(三钢四铜)用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度。聚乙烯的绝缘电阻高。耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小。不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿，为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用

结构。三、使用特性工频额定电压U0/U为450/750V或，本产品适用于交

额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输。

MKVVP22矿用铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织 钢带铠装阻燃控制电缆5mm²铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合矿用控制电缆产品型号规格及范围：型号、规格范围、使用场合MKVV、MKVVP、MKVVP2 (0510mm²261芯) 适用于弱电控，Jerom í nlistenedtohimwithas tonishmentsPrevostwhonoticedthatastheygotnearertothecastlethechildgrewmoreandmoreuncomfortableandshytookh imagainonhiskn。二看甲醛分解技术家人健康的重要保障甲醛释放年限在3-15年，如果单靠硅藻泥来吸附，早晚有一天会饱和，造成脱附，甲醛再次释放出来，造成二次污染。我们在购买硅藻泥时必须要选择能够持续分解甲醛的硅藻泥，这对家居健康来说至关重要。目前部分一线硅藻泥品牌已经掌握专业的甲醛分解技术，特别值得一提的是兰舍1号，经过多年专业研发团队的努力已经能够实现硅藻泥具有永久分解效果的巨大成功。这项高科技纳米专业技术能将甲醛等装修污染不断的分解为无害的二氧化碳和水，让家人远离装修污染的危害。