

HXGN-12封闭环网开关柜

产品名称	HXGN-12封闭环网开关柜
公司名称	襄阳拓邦电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄樊市人民西路柿铺街40号
联系电话	86-013308676688 13972071615

产品详情

一、概述 hxgn-12箱型固定式交流金属封闭环网开关设备适用于交流50hz,10kv的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用，本环网柜配用手动，电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关隔离开关配用手动操作机构。二、结构和工作原理

本环网柜是以空气为绝缘介质的，主要配装zfn-10型真空负荷开关，主要方案有进线柜和出线柜等。进线柜方案：柜内主回路有一台zfn-10型真空负荷开关，它配装有隔离刀，酌情还配装接地刀所组成，三者共装在一个机架上，并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作，柜内还可灵活装配ct、pt等元件。出线柜方案：柜内主回路有一台zfn-10型真空负荷开关和带撞击器的熔断器（有隔离开关的作用）及接地刀所组成，也可实现三工位操作，柜内还可灵活装配ct、pt和zno避雷器等元件。因此有时可以省去计量柜。进、出线柜均配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板，柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁，并达到“五防”要求，柜体外壳防护等级为ip2x。。

三、型号说明、技术参数、外型尺寸图等请查看hxgn-12箱型固定式交流金属封闭开关设备说明书

四、订货须知 一次回路方案的系统图、柜体排列图

二次回路接线原理图，端子排列图，如端子无排列图时按制造厂规定提供

柜内电器元件的型号、规格及数量表 母线的材质及规格，否则按制造厂标准提供

如有母线桥，应提供跨距尺寸 需方要求提供水平母排，则必须在合同中指明

需要附件、备件时，应提出其型号规格和数量 开关柜使用在特殊环境条件时应在订货时提出