

金属设备除油小助手 设备除油清洗剂厂家批发 除油清洗 金属除油剂

产品名称	金属设备除油小助手 设备除油清洗剂厂家批发 除油清洗 金属除油剂
公司名称	凯盟（苏州）防锈材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:凯盟 型号:S300 包装规格:25KG/桶
公司地址	苏州市相城区富元路799号
联系电话	18306172498 15370189703

产品详情

凯盟清洗系列

设备清洁小帮手（S300）

产品简介

本产品是一款环保型清洗产品，可以快速的剥离各类动、植物油脂，顽固机油渍等污垢。本品采用环保碱性盐类为主剂、添加优质缓蚀剂及表面活性剂化合而成，不含酸蚀成份，去污和去油能力强。本产品环保，所有成份易降解，废水处理简单。符合当今环保RoHS标准，铜和钢铁都可用。通过本品清洗，可有效保证清洗过程中不改变工件尺寸及本色。

特性与优点

环保无毒，不含重金属及氮、磷、氟等，符合RoHS要求；

除油速度快，剥离油污能力强，有利于提升生产效率；

主要用途

本品适用于铜和钢铁，可去除各类机械设备、精密五金零件、轮船甲板、厨房油烟机设备以及各类车

间地面的油脂、油污的污染。

典型性质

外观	白色微浊液体	目视
pH值	12~14	PH试纸
相对密度 (20)	1.03 ± 0.05	比重计

简单工艺流程

除油 过水 过纯水 烘干 包装

使用方法

将本品按照所需配比的工作液，常温或加温到50~60 使用（加温使用效果更佳）；将工件浸泡在上述清洗剂中约2-10分钟或喷至机械/厨卫设备表面停留1~5min用抹布擦干净，时间视工件大小及数量和油污轻重而定，直至将工件表面的油污清除干净为止，然后用水冲洗干净即可。本产品配合超声波使用效果zuijia。

配槽浓度建议

铜材：建议按1:15倍兑水使用；不锈钢：可视油污轻重按原液或1:1~10倍兑水使用

不锈钢：可油污轻重按1:1~15倍兑水使用 机械/厨卫设备：视油污轻重按原液或1:1~10倍兑水使用

槽液维护

随着清洗的工件数量不断增多，清洗剂中的油脂物饱和度也会不断提高，这会直接影响到除油的效率，可以对其进行静置分层，除去油脂。因此我们建议：

- 1、当清洗效果与速度达不到要求时，建议添加5~10%的原液。
- 2、目视槽液有大量悬浮的固体污垢、槽液严重变黑且无论如何添加除油剂原液都无法提升清洗速度时，建议更换新鲜槽液。

健康与安全

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指导。除指定的用途外，本品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，请注意保护环境。

废水处理

本品呈微碱性，因此只需将排出的废水集合到废水池，添加一定量的稀硫酸或醋酸中和PH至7~8，即可达到排放标准。

储藏与包装

l 本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。

l 25Kg/桶化工桶包装，按一般化学品运输