

三氯化铁 氯化铁 液体

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 三氯化铁 氯化铁 液体 |
| 公司名称 | 金坛市强祥贸易有限公司 |
| 价格 | 175.00/吨 |
| 规格参数 | 目数:0 名称:氯化铁 型号:液体 |
| 公司地址 | 金坛市下坵路22-57号 |
| 联系电话 | 0519-82330998 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------|---------|----------|
| 目数 | 0 | 名称 | 氯化铁 |
| 型号 | 液体 | 化学成份 | 三氯化铁 |
| 外观 | 黄褐色液体 | 有效物质含量 | 35 (%) |
| 包装规格 | 槽罐车 | PH值使用范围 | 6—12 |
| 执行质量标准 | GB4483-93 | | |

液体三氯化铁是固体三氯化铁的良好替代品，是城市污水及工业废水处理的高效廉价絮凝剂，具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水 cod 及 bod 等功效。与其它废水处理絮凝剂相比具有如下特点：

- 1、与固体三氯化铁相比相同的浓度价格低 50% 以上，可完全替代固体三氯化铁；
- 2、本身为水溶液省去了固体絮凝剂配制溶液的繁琐操作及溶解不完全的问题；
- 3、可取代液体或固体硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等絮凝剂，处理成本与其相比可降低 30% 以上；
- 4、絮凝性能优良，沉降速度高于铝盐系列絮凝剂如硫酸铝、聚合氯化铝等，且形成的矾花密实、沉降快、能减少跑矾花现象，使滤池反冲洗次数减少。
- 5、处理后产生的污泥量少，可大大节省污泥处理费用；
- 6、适应水体 ph 值范围广，在 ph 值 4 ~ 12 的宽范围内均可使用，最佳使用 ph 值范围 6~10。

使用方法：

本产品侧重于工业废水处理。使用时直接将适量的产品投加到废水中，并强烈搅拌使之与废水混合均匀

。一般投加量为废水量的 0.01%~0.1%
，实际应用中因废水水质的差异需要根据实验确定最佳投加量。最佳使用的 pH 范围为 6 ~ 10
，故使用前用石灰或碱液调节 pH 到要求范围会产生最好的处理效

用途：

被广泛用于自来水厂、发电厂（热电厂）、化工厂、冶炼厂、石化厂、造纸厂、印染厂、染化厂、制革厂、电镀厂、洗煤厂降、淀粉制造厂、皮革厂、矿山废水、酿造厂、肉类加工厂、铸造厂、医药精制厂、水泥速凝厂等水处理中。尤其是对于酒精和皮革等含蛋白废水的处理有特效，此外还可用于电子蚀刻、印染滚筒刻花和织物媒染剂等等。