MKVV22矿用软芯屏蔽电缆MKVVRP

产品名称	MKVV22矿用软芯屏蔽电缆MKVVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV22 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

지寸数 5자寸 10자寸 20자寸 30자寸 50자寸 100자寸 200자寸 300자寸 400자寸 500자寸600자寸 800자寸 1000자寸

导线直径为0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。

通信电缆型号: HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA;

充油通信电缆: HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYYT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号:HYAC, HYYC

铠装通信电缆;HYA22;HYA23;HYA53;HYAT22;HYAT23;HYAT53;ZRC-HYA53;WDZ-

HYA53; ZR-HYA23; ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22; HYV; HPVV; HPYV; HPYV22; HYV22

市内通信电缆执行标准:YD/T322-1996

产品型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm2,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKVV20 0.5-10mm2,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm2,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm2,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm2,2-61芯 MKVVP2-22 1.5-10mm2,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm2,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm2,2-61芯 注:型号前加"ZR"为阻燃型,适用于火灾易发生的环境。 4、使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为70 ,电缆敷设温度应不低于0 。电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

直流电缆-

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆